

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: EPOXOL PADLÓ B

Egyéb azonosítási eszközök:

UFI: AYD0-P0GC-400V-QMRU 1.2

Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Releváns felhasználások (fogasztói felhasználás): Önterülő ipari hézagmentes padlókhöz

Releváns felhasználások (szakmai felhasználók): Önterülő ipari hézagmentes padlókhöz Releváns

felhasználások (ipari felhasználó): Önterülő ipari hézagmentes padlókhöz Ellenjavallt

felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nincs ebben a szakaszban vagy a 7.3. szakaszban meghatározva

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA UTCA, IPARI TERÜLET, MANDRA GR 19600 ATHÉN,

GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ+3614766464 vagy +3647611200680201199 ingyenesen hívható zöldszám éjjel nappal

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK rendelet (CLP): A termék osztályozása

az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően történt.

Akut tox. 4: Akut toxicitás, 4. kategória, H302+H312 Aquatic

Chronic 3: Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú veszély, 3. kategória, H412 Skin Corr. 1B: Bőrmarás, 1B.

kategória, H314 Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció, 1.

kategória, H317

2.2 Címkézési elemek:

1272/2008/EK rendelet az osztályozásról (CLP):

Veszély



Veszélyességi mondatok:

Akut tox. 4: H302+H312 - Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas.

Vízi, krónikus 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Bőrmaró 1B: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok:

P260: A gőzöket nem szabad belélegezni.

P261: Kerülje a gőzök belélegzését. P273:

Kerülje a környezetbe való kijutást.

P280: Védőkesztyű/arcvédő/védőruházat/légzésvédő/védőlábbeli használata kötelező.

P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt vízzel vagy zuhanyozással le kell öblíteni.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencséket el kell távolítani, ha könnyen megoldható.

Az öblítést folytatni kell.

P310: Azonnal hívjon toxikológiai központot/orvost.

Kiegészítő információk: Tartalmaz 3-

aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamint, benzil-alkoholt.

UFI: AYD0-P0GC-400V-QMRU

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB

kritériumoknak. Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1 Anyag:

Nem releváns

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Adalékanyagokból és epoxi polimerekből álló keverék

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás	Kémiai név/osztályozás		Koncentráció
CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8 Index: 612-067-00-9 REACH: 01-2119514687-32-XXXX	3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin ⁽¹⁾	ATP ATP17	50 - <75%
	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H302; Szemirritáció 1: H318; Bőrmaró 1B: H314; Bőrszenzibilizáló 1A: H317 - Veszély	
CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	benzil-alkohol ⁽¹⁾	ATP ATP21	25 - <50%
	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H302; Szemirritáció 2: H319; Bőrszenz. 1B: H317 - Figyelmeztetés	

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/878 rendeletben meghatározott kritériumoknak

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.

Egyéb információk:

Azonosítás	Specifikus koncentrációs határérték
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	% (t/t) >=0,001: Bőrirritáció 1A - H317

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő anyag akut toxicitási becslése, vagy az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében meghatározottak szerint az említett rendelet I. mellékletével:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	LD50 orális	1030 mg/kg	Polány
	LD50 dermális	Nem releváns	
	LC50 belélegzett gőz	Nem releváns	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LD50 orális	1200 mg/kg	
	LD50 dermális	Nem releváns	
	LC50 belélegzett gőz	Nem releváns	

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

Azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját (SDS).

Belégzés útján:

Ez a termék nem tartalmaz belélegzésre veszélyesként besorolt anyagokat, azonban mérgezési tünetek esetén

Az érintett személyt vigye el az expozíció területéről, és biztosítson friss levegőt. Ha a tünetek rosszabbodnak, forduljon orvoshoz.

vagy fennmaradnak.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrét, vagy zuhanyozza le az érintett személyt, ha szükséges, bő hideg vízzel.

és semleges szappant. Súlyos esetekben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérüléseket vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mert ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrhöz ragad. Ha hólyagok keletkeznek a bőrön, azokat soha ne repessze fel, mert ez növelheti a fertőzés kockázatát.

Szemkontaktus útján:

A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse langyos vízzel. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét.

Ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe ragadt, ebben az esetben ez további károkat okozhatnak. Tisztítás után minden esetben a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

termék.

Lenyelés/aspiráció útján:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

Azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa be a termék biztonsági adatlapját. Ne hánytasson, mert a gyomorból való kilökődése veszélyes lehet a fő emésztőrendszer nyálkahártyájára, és belélegzés esetén károsíthatja a légzőrendszert. Öblítse ki a száját és a torkát, mivel ezek a lenyelés során károsodhattak. Eszméletvesztés esetén ne adjon be semmit száján át orvosi felügyelet nélkül. Tartsa nyugalomban az érintett személyt.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése:

Nem releváns

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag:

A termék normál tárolási, kezelési és

használati körülmények között nem gyúlékony. Nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő égés esetén lehetőleg többértékű poroltó készülékeket (ABC por) kell használni, a tűzvédelmi rendszerekre vonatkozó rendeletnek megfelelően.

Alkalmatlan oltóanyag: Nem alkalmazható

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Az égés vagy a termikus bomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

A tűz nagyságától függően szükségessé válhat teljes védőruházat és önálló légzőkészülék használata. Legalább a szükséges vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek rendelkezésre kell állnia (tűzoltó takarók, hordozható elsősegélycsomag,...).

További rendelkezések: A

belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló tájékoztató lapoknak megfelelően kell eljárni. Minden gyújtóforrást ki kell küszöbölni. Tűz esetén hűteni kell a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülni kell a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe való kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi személyzet számára:

Szigetelést kell biztosítani, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyek számára. Személyi védőfelszerelést kell használni a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. szakasz). A területet ki kell üríteni, és távol kell tartani azokat, akik nem rendelkeznek védőfelszereléssel.

Sürgősségi ellátást nyújtók számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Mindenképpen kerülje a vizes közegbe való kiömlést. A terméket megfelelően felitatott, légmentesen lezárt tartályokban tárolja. A lakossággal vagy a környezettel való érintkezés esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ajánlott:

Akadályozza meg, hogy a termék lefolyókba, csatornába vagy vízfolyásokba jutson. A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívó anyaggal itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne itassa fel fűrészpórral vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Gyűjtse össze a terméket megfelelő tartályokba, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje.

Vízbe vagy tengerbe történő

kiömlés: Kisebb

kiömlések: A kiömlött anyagot gátak vagy hasonló berendezések segítségével kell elszigetelni. Használjon megfelelő nedvszívó anyagokat a összegyűjtéshez, és a hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kezelje.

Nagyobb mennyiségű

kiömlések: Ha lehetséges, a kiömlött anyagot nyílt vízben kell elszigetelni gátak vagy hasonló berendezések segítségével. Ha ez nem lehetséges, próbálja meg szabályozni a terjedését, és megfelelő mechanikai eszközökkel gyűjtse össze a terméket. Diszpergálószer használata előtt mindig konzultáljon szakértőkkel, és győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges engedéllyel, ha azokat használni fogja. A hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kezelje.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN (folytatás)

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

Tartsa be a kézi súlymozgatással kapcsolatos ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Rendet és tisztaságot kell fenntartani, és biztonságos módszerekkel kell ártalmatlanítani (6. szakasz).

B.- Műszaki ajánlások a tűz- és robbanás megelőzésére

A termék normál tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között nem gyúlékony. Javasolt lassú sebességgel átvinni, hogy elkerülje az elektrostatikus töltések keletkezését, amelyek hatással lehetnek a gyúlékony termékekre. További információért lásd a 10. szakaszt. kerülendő körülmények és anyagok.

C.- Általános munkahelyi higiéniai műszaki ajánlások

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

A termék környezetre gyakorolt veszélyessége miatt szennyezett területen történő használata javasolt. kiömlés esetén szabályozza a gátakat, valamint nedvszívó anyagot helyez el a közelben.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- Különleges tárolási követelmények

Minimum hőmérséklet: 5°C

Maximális hőmérséklet: 30°C

Maximális idő: 12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már meghatározott utasításokon kívül nincs szükség különleges ajánlások megadására a termék használatával kapcsolatban. termék.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

A termékben található anyagokra nincsenek vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékek.

DNEL (Munkavállalóknak):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	0,073 mg/m³
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	40 mg/kg	Nem releváns	8 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	110 mg/m³	Nem releváns	22 mg/m³	Nem releváns

DNEL (Általános populáció):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	Orális	Nem releváns	Nem releváns	0,526 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Orális	20 mg/kg	Nem releváns	4 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	20 mg/kg	Nem releváns	4 mg/kg	Nem releváns
	Belégzés	27 mg/m ³	Nem releváns	5,4 mg/m ³	Nem releváns

PNEC:

Azonosítás					
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	STP	3,18 mg/l	Friss víz	0,06 mg/l	
	Talaj	1121 mg/kg	Tengervíz	0,006 mg/l	
	Időszakos	0,23 mg/l	Üledék (édesvíz)	5784 mg/kg	
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)	0,578 mg/kg	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	STP	39 mg/l	Friss víz	1 mg/liter	
	Talaj	0,456 mg/kg	Tengervíz	0,1 mg/l	
	Időszakos	2,3 mg/l	Üledék (édesvíz)	5,27 mg/kg	
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)	0,527 mg/kg	

8.2 Expozíció-ellenőrzések:

A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelések

Megelőző intézkedésként ajánlott alapvető egyéni védőfelszerelést használni, a megfelelő CE-jelöléssel ellátva. jelölés>> az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően. További információ a személyi védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által mellékelte tájékoztatót. További információkért Az információkat lásd a 7.1. alszakaszban. Az itt található összes információ ajánlás, amely némi pontosítást igényel. a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgáltatások, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök (A típusú szűrő)		EN 405:2002+A1:2010	Cserélje ki, ha a termék ízt vagy szagát érezheti. szennyeződés az arcmaszkban. Ha a a szennyezőanyag figyelmeztetésekkel érkezik izolációs eszközök használata ajánlott.

C.- Speciális védelem a kéznek

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Vegyi védőkesztyűk (Anyag: Nitril, Áttörési idő: > 480 min., Vastagság: 0,35 mm)		EN ISO 21420:2020	Cserélje ki a kesztyűket, ha bármilyen jelét észleli a romlásnak.

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenálló képessége nem számítható ki előre. teljes megbízhatóságú, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Arcvédő		EN 166:2002 UNE-EN ISO 18526-1 al 2020. április 4. UNE-EN ISO 18526-1 al 2020. április 4. EN ISO 4007:2018	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsa az előírásoknak megfelelően a gyártó utasításait. Használja, ha van fröccsenésveszély.

E.- Testvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Eldobható ruházat védelem a vegyi anyagok ellen		EN 13034:2005+A1:2009 UNE-EN ISO 18526-1 al 2020. április 4. EN ISO 13982-1:2005/A1:2011 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 szabvány EN 464:1995	Kizárólag professzionális használatra. Rendszeresen tisztítsa. a gyártó utasításai szerint.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező láb védelem	Biztonsági lábbeli védelem a vegyi anyagok ellen kockázat CAT III	EN ISO 20345:2022 EN 13832-1:2019	Cserélje ki a csizmát, ha bármilyen romlási jelet észlel.

F.- További sürgősségi intézkedések

Javasolt további vészhelyzeti felszerelések beszerelése azokon a munkahelyeken, amelyek különösen ki vannak téve a terméknek, vagy olyan helyzetekben, amikor a kockázatértékelések rávilágítanak az ilyen berendezések szükségességére.

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
 Vészhelyzeti zuhany	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Szemmosó állomások	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelmi előírások betartása érdekében ajánlott megakadályozni a termék és a tartály kiömlését. Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a 7.1.D. alszakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv értelmében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (ellátás):	0% súly
VOC-sűrűség 20 °C-on:	0 kg/m ³ (0 g/l)
Átlagos szénszám: Átlagos	Nem releváns
molekulatömeg:	Nem releváns

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20°C-on:	Folyékony
Megjelenés:	Nem releváns *
Szín:	Sárgás
Szag:	Nem releváns *
Szagküszöb:	Nem releváns *
Volatilitás:	
Forráspont légköri nyomáson:	231 °C
Gőznyomás 20°C-on:	4 Pa
Gőznyomás 50°C-on:	49,5 Pa (0,05 kPa)
Párolgási sebesség 20°C-on:	Nem releváns *
Termékleírás:	
Sűrűség 20°C-on:	968 kg/m ³
Relatív sűrűség 20°C-on:	0,968
Dinamikus viszkozitás 20°C-on:	2,75 mPa·s
Kinematikai viszkozitás 20°C-on:	2,84 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	Nem releváns *
Koncentráció:	Nem releváns *
pH-érték:	Nem releváns *
Gőzsűrűség 20°C-on:	Nem releváns *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Megoszlási együttható n-oktanol/víz 20 °C-on:	Nem releváns *
Oldhatóság vízben 20°C-on:	Nem releváns *
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem releváns *
Bomlási hőmérséklet:	Nem releváns *
Olvaspont/fagyáspont:	Nem releváns *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	106 °C
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem releváns *
Öngyulladási hőmérséklet:	380°C
Alsó gyulladási határ:	Nem releváns *
Felső gyulladási határ:	Nem releváns *
Részecske jellemzői:	
Átlagos ekvivalens átmérő:	Nem releváns *

9.2 Egyéb információk:

Információk a fizikai veszélyességi osztályokról:	
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem releváns *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem releváns *
Fémekre korrozív hatású:	Nem releváns *
Égéshő:	Nem releváns *
Aeroszolok - a gyúlékony anyagok teljes százalékos aránya (tömegszázalék) alkatrészek:	Nem releváns *
Egyéb biztonsági jellemzők:	
Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem releváns *
Törésmutató:	Nem releváns *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség:

Nem várhatók veszélyes reakciók, mivel a termék a javasolt tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.
Biztonsági adatlap.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiaileg stabil a megadott tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várhatók veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okoznak.

10.4 Kerülő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Ütés és súrlódás	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet-emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Oxidáló anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Óvintézkedés	Nem alkalmazható	Kerülje az alkáliákat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek spontán bomlásához külső energia szükséges. Desztilláció során robbanásveszélyes peroxidokat képez.
bepároljuk vagy más módon koncentrálnak.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

11.1 A veszélyességi osztályokra vonatkozó információk az 1272/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően káros egészségügyi hatások jelentkezhetnek:

A - Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: Jelentős adag bevétele torokirritációt, hasi fájdalmat, hányingert és hányást okozhat.
- Maró hatás/Irritáló hatás: Maró hatású termék, lenyelés esetén égési sérüléseket okoz, amelyek károsítják a szöveteket. A bőrrel való érintkezés másodlagos hatásairól további információkat lásd a 2. szakaszban.

B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz belégzésre veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A termék hosszan tartó belégzése korrozív hatású a nyálkahártyákra és a felső légutakra.

C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: Mindenekelőtt bőrrel való érintkezés előfordulhat, mivel bármilyen vastagságú szövet tönkremehet, ami égési sérüléseket okozhat. A másodlagos hatásokról bővebben lásd a 2. szakaszt.
- Szembe kerülés: Szembe kerülés esetén súlyos szemkárosodást okoz.

D- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a fent említett hatások miatt veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- IARC: Nem releváns
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek e hatás tekintetében veszélyesként vannak besorolva. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek e hatás tekintetében veszélyesként vannak besorolva. További információkért lásd a 3. szakaszt.

E- Szenzibilizáló hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz szenzibilizáló hatású veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódokat okozhat.

F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket e hatás tekintetében veszélyesként osztályoznak. További információkért lásd a 3. szakaszt.

G- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket e hatás szempontjából veszélyesként osztályoznak. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket e hatás tekintetében veszélyesként osztályoznak. További információkért lásd a 3. szakaszt.

H - Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket e hatás tekintetében veszélyesként osztályoznak. További információkért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információk:

Nem releváns

Az anyagokra vonatkozó specifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LD50 orális	1200 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzett gőz	>20 mg/l	

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	LD50 orális	1030 mg/kg	Polány
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzett gőz	>20 mg/l	

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb információk

Nem releváns

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.1 Toxicitás:

Termékspecifikus vízi toxicitás:

Akut toxicitás		Faj	Nemzetiség
LC50	164,64 mg/l (96 óra)	Nem releváns	Hal
EC50	392,71 mg/l (48 óra)	Nem releváns	Rákfélék

Anyagspecifikus vízi toxicitás:

Akut toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Faj	Nemzetiség
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	LC50	110 mg/l (96 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50	388 mg/l (48 óra)		Rákfélék
	EC50	Nem releváns		
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LC50	646 mg/l (48 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50	400 mg/l (24 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	79 mg/l (3 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák

Krónikus toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Faj	Nemzetiség
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS: 2855-13-2 EK: 220-666-8	NOEC Nem	releváns		
	NOEC 3 mg/l		Daphnia magna	Rákfélék
benzil-alkohol CAS: 100-51-6 EK: 202-859-9	NOEC 48 897 mg/l			Hal
	NOEC 51 mg/l		Daphnia magna	Rákfélék

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Anyagspecifikus információk:

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	BOI5	Nem releváns	Koncentráció	7 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem releváns	Időszak	28 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns	Biológiai lebomló %	8%
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BOI5	Nem releváns	Koncentráció	100 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem releváns	Időszak	14 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns	Biológiai lebomló %	94%

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Anyagspecifikus információk:

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BCF	0,3
	Pow-napló	1.1
	Potenciális	Alacsony

12.4 A talajban való mobilitás:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Abszorpció/deszorpció		Volatilitás	
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	Koc	928	Henrik	4,46E-4 Pa·m ³ /mol
	Következtetés	Alacsony	Száraz talaj	Nem releváns
	Felületi feszültség	Nem releváns	Nedves talaj	Nem releváns
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Koc	Nem releváns	Henrik	Nem releváns
	Következtetés	Nem releváns	Száraz talaj	Nem releváns
	Felületi feszültség	3679E-2 N/m (25 °C) Nedves talaj		Nem releváns

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet) (1357/2014)
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok	Veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

HP14 Ökotoxikus, HP6 Akut toxicitás, HP13 Szenzibilizáló, HP8 Maró

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerinti értékelési és ártalmatlanítási műveletekről konzultáljon a jogosult hulladékkezelővel.

2 (2008/98/EK irányelv). A kódex 15 01 (2014/955/EK) pontja szerint, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a...

a terméket, akkor ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint magát a terméket. Egyéb esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra.

A hulladékot nem szabad a csatornába dobni. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a menedzsment kimondja

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU irányelv, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2023 és a RID 2023 vonatkozásában:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN2735

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, MÁS NEM SZÁMOM (3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8
Címkék: 8

14.4 Csomagolási csoport:

II.

14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A

Nem

felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások:

274

Alagútkorlátozási kód:

E

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

lásd a 9. szakaszt

Korlátozott mennyiség:

1 liter

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint hangszerek:

Nem releváns

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 41-22 vonatkozásában:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)



- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN2735
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, MÁΣ NEM SZÁMOM (3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin)
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8
Címkék: 8
- 14.4 Csomagolási csoport: II.
- 14.5 Tengeri szennyező anyag: Nem
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| Különleges előírások: | 274 |
| EmS-kódok: | FA, SB |
| Fizikai-kémiai tulajdonságok: | lásd a 9. szakaszt |
| Korlátozott mennyiség: | 1 liter |
| Szegregációs csoport: | SGG18 |
- 14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem releváns

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2024-gyel kapcsolatban:



- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN2735
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, MÁΣ NEM SZÁMOM (3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin)
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8
Címkék: 8
- 14.4 Csomagolási csoport: II.
- 14.5 Környezeti veszélyek: Nem
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fizikai-kémiai tulajdonságok: | lásd a 9. szakaszt |
|-------------------------------|--------------------|
- 14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem releváns

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

- Az 528/2012/EU rendelet 95. cikke: benzil-alkohol (100-51-6) - (6) Részvevő:
 - Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns
 - Az (EU) 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról: Nem releváns
 - Az (EU) 2024/590 rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról: Nem releváns
 - 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem releváns
 - A REACH XIV. mellékletében („Engedélyezési lista”) szereplő anyagok és lejárat dátum: Nem releváns
- Seveso III.:

Nem releváns

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet, stb. ...):

Nem használható fel:

- különböző fázisok segítségével fény- vagy színhatások létrehozására szolgáló dísz tárgyak, például díszlámpákban és hamutartók,
- trükkök és viccek,
- egy vagy több résztvevő számára készült játékok, vagy bármilyen ilyen célra szánt tárgy, akár díszítőelemekkel is.

Különös rendelkezések az emberek vagy a környezet védelmével kapcsolatban:

Javasoljuk, hogy a biztonsági adatlapban található információkat a munkahely-specifikus kockázatértékelések alapjául használják.

értékeléseket végezzenek a szükséges kockázatmegelőzési intézkedések meghatározása érdekében ezen anyag kezelésére, felhasználására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

termék.

Egyéb jogszabályok:

A terméket ágazati jogszabályok érinthetik.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

EPOXOL FLOOR B



15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: A

biztonsági adatlapot (SDS) annak az országnak a hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE) II. MELLÉKLETÉNEK – Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez – megfelelően készült.

Az előző biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjait érintik: 1272/2008/EK rendelet (CLP)

(2. SZAKASZ, 16. SZAKASZ):

- Az EUH208-ban található anyagok: · Új bejelentett anyagok benzil-alkohol (100-51-6)

A 2. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: H314: Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H302+H312: Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas.

A 3. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: A feltüntetett

mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak.

1272/2008/EK rendelet: Akut tox. 4: H302 - Lenyelve

ártalmas.

Szemirritáció 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrmaró 1B: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Bőrszenz. 1B: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Osztályozási eljárás: Skin Corr. 1B:

Számítási módszer Skin Sens. 1: Számítási

módszer Aquatic Chronic 3: Számítási

módszer Acute Tox. 4: Számítási módszer

Képzéssel kapcsolatos tanácsok: A

terméket használó személyzet ipari

kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap, valamint a terméken található címke megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében képzés ajánlott.

Főbb bibliográfiai források: <http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Rövidítések és betűszavak: ADR:

Európai megállapodás a veszélyes áruk

nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódexe IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet COD: Kémiai oxigénigény BOD5:

5 napos biokémiai oxigénigény BCF: Biokoncentrációs tényező

LD50: Halálos dózis 50 LC50: Halálos koncentráció 50 EC50:

Hatékony koncentráció 50 LogPOW: Oktanol-

víz megoszlási együttható Koc: A szerves szén megoszlási

együtthatója UFI: egyedi képletazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutató

Ügynökség

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai, valamint állami szintű jogszabályokon alapulnak, pontosságuk garantálása nélkül. Ezek az információk nem tekinthetők a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkahelyi módszertana és körülményei nem tartoznak a tudomásunk és az ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében. A biztonsági adatlapon található információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad használni.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -