

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEODUR FAST TRACK A

1.2 Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai és ellenjavallt felhasználásai:

Releváns felhasználási módok: Padlóbevonat.

Ellenjavallt felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nincs megadva ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA UTCA, IPARI TERÜLET, MANDRA GR 19600 ATHÉN,

GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr

www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám: Mérgezési központ +302107793777

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK rendelet (CLP): A termék

osztályozása az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően történt.

Aquatic Chronic 3: Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú veszély, 3. kategória, H412 Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória, H226 Skin Sens. 1:

Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317

2.2 Címkézési elemek:

1272/2008/EK rendelet a CLP-ről:

Figyelmeztetés



Veszélyességi mondatok:

Aquatic Chronic 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Flam. Liq. 3: H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz Skin

Sens. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki Övintézkedésekre

vonatkozó mondatok: P101: Orvosi

tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét P102: Gyermkektől

elzárva tartandó P210: Hőtől, forró

felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás P280: Védőkesztyű/védőruha/

szemvédő/arcvédő használata kötelező P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel

P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes

szennyezett ruhadarabot azonnal le kell venni. A bőrt vízzel kell leöblíteni/zuhanyozni P370+P378: Tűz esetén: Az oltáshoz ABC poroltó készüléket kell használni.

P501: A tartalom és/vagy a tartály elhelyezése hulladékként az önkormányzatnál alkalmazott elkülönített gyűjtési rendszernek megfelelően. Az osztályozáshoz hozzájáruló anyagok

Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)bisz-dl-aszpartát

2.3 Egyéb veszélyek:

Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Poliuretánból és oldószerekből álló keverék

Alkatrészek:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (folytatás)

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás	Kémiai név/osztályozás	Koncentráció
CAS-szám: 136210-30-5 EK: 429-270-1 Index: 607-521-00-8 REACH: 01-0000017556-64-XXXX	Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)bisz-dl-aszpartát ATP ATP01 1272/2008/EK rendelet Vízi, krónikus 3: H412; Bőrirritáció 1: H317 - Figyelmeztetés	25 - <50%
CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1 Index: 607-025-00-1 REACH: 01-2119485493-29-XXXX	Butil-acetát ATP CLP00 1272/2008/EK rendelet Tűzveszélyes folyadék 3: H226; STOT SE 3: H336 - Figyelmeztetés	2,5 - <10%
CAS-szám: 623-91-6 EK: 210-819-7 Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	Dietil-fumarát Önosztályozott 1272/2008/EK rendelet Akut tox 4: H302 - Figyelmeztetés	1 - <2,5%
CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9 Index: 607-195-00-7 REACH: 01-2119475791-29-XXXX	2-metoxi-1-metiletil-acetát ATP ATP01 1272/2008/EK rendelet Tűzveszélyes folyadék 3: H226 - Figyelmeztetés	<1%
CAS-szám: 1330-20-7 EK: 215-535-7 Index: 601-022-00-9 REACH: 01-2119488216-32-XXXX	Xilol (izomer keverék) ATP CLP00 1272/2008/EK rendelet Akut tox 4: H312+H332; Tűzveszélyes folyadék 3: H226; Bőrirritáció 2: H315 - Figyelmeztetés	<1%
CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4 Index: 601-023-00-4 REACH: 01-2119489370-35-XXXX	Etilbenzol ATP ATP06 1272/2008/EK rendelet Akut tox. 4: H332; Asp. tox. 1: H304; Tűzveszélyes folyadék 2: H225; STOT RE 2: H373 - Veszély	<1%

Az anyagok kockázataival kapcsolatos további információkért lásd a 8., 11., 12., 15. és 16. szakaszt.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezés tünetei az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén forduljon orvoshoz a vegyi terméknek való közvetlen kitettség vagy tartós kellemetlenség esetén, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját.

Belélegzés útján:

Ez a termék nem minősül belélegzés útján veszélyesnek, azonban mérgezési tünetek esetén ajánlott az érintett személyt eltávolítani az expozíció területéről, tiszta levegőre juttatni és nyugalomba helyezni. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

Bőrrel való

érintkezés esetén: Ez a termék nem minősül veszélyesnek bőrrel érintkezve. Bőrrel való érintkezés esetén azonban ajánlott a szennyezett ruházat és cipő eltávolítása, a bőr leöblítése vagy az érintett személy alapos lezuhanyozása hideg vízzel és semleges szappannal, ha szükséges. Súlyos reakció esetén forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés

esetén: A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse ki vízzel. Ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe ragadt, mivel ez további károsodást okozhat. Tisztítás után minden esetben a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/aspiráció esetén: Ne

hánytasson, de ha mégis hány, tartsa lehajtott fejjel a belélegzés elkerülése érdekében. Nyugtassa az érintett személyt. Öblítse ki a száját és a torkát, mivel a lenyelés során ezek is érintettek lehetnek.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése:

Nem alkalmazható

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Lehetőség szerint

többértékű poroltó készüléket (ABC por) használjon, alternatívaként habbal vagy szén-dioxiddal (CO₂) oltó készüléket.
NEM JAVASOLT csapvizet oltóanyagként használni.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

Az égés vagy a termikus bomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

A tűz nagyságától függően szükségessé válhat teljes védőruházat és egyéni légzésvédő készülék használata.

A 89/654/EK irányelvvel összhangban minimális vészhelyzeti felszereléseket és felszereléseket (tűzoltó takarók, hordozható elsősegélycsomag,...) kell biztosítani.

További rendelkezések: A

belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló tájékoztató lapoknak megfelelően kell eljárni. Minden gyújtóforrást meg kell semmisíteni. Tűz esetén a magas hőmérséklet hatására gyulladásra, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait hűtőszekrényben kell tárolni. Kerülje a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe való kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

Szigetelés esetén a szívárgásokat el kell különíteni, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyekre nézve. A területet ki kell üríteni, és a védelem nélküli személyeket távol kell tartani. A kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen személyi védőfelszerelést kell használni (lásd a 8. szakaszt). Mindenekelőtt szellőztetéssel vagy inertítőszert használatával akadályozza meg a gőz-levegő gyúlékony keverékek képződését. Minden gyújtóforrást szüntessen meg. Szüntesse meg az elektrosztatikus töltéseket az összes olyan vezetőképes felület összekapcsolásával, amelyeken statikus elektromosság képződhet, valamint biztosítsa, hogy minden felület a földhöz legyen csatlakoztatva.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Mindenképpen kerülje a vizes közegbe való kiömlést. A terméket megfelelően felitatott, légmentesen lezárt tartályokban tárolja. A lakossággal vagy a környezettel való érintkezés esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ájánlott:

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívó anyaggal itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne itassa fel fűréssporral vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Az ártalmatlanítással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén lásd a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

Tartsa be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. A tartályokat légmentesen lezárva kell tartani. A kiömlött anyagokat és maradványokat ellenőrizni kell, biztonságos módszerekkel megsemmisítve azokat (6. szakasz). Kerülje a tartályból való szívárgást. Tartsa fenn a rendet és a tisztaságot ott, ahol veszélyes termékeket használnak.

B.- Műszaki ajánlások a tűz- és robbanás megelőzésére

Jól szellőző helyen, lehetőleg lokalizált elszívással kell áthelyezni. A gyújtóforrásokat (mobiltelefonok, szikrák,...) teljes mértékben ellenőrizni és a tisztítási műveletek során szellőztetni kell. Kerülje a veszélyes légkör jelenlétét a tartályokban, ahol lehetséges, inertizáló rendszereket alkalmazva. Az elektrosztatikus töltések kialakulásának elkerülése érdekében lassú sebességgel kell áthelyezni. Az elektrosztatikus töltések lehetősége ellen: biztosítson tökéletes ekvipotenciális csatlakozást, mindig használjon földelést, ne viseljen akril szálakból készült munkaruhát, lehetőleg pamutruhát és vezetőképes lábbelit. Tartsa be a 94/9/EK irányelvben (ATEX 100) meghatározott berendezésekre és rendszerekre vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket, valamint az 1999/92/EK irányelv (ATEX 137) kiválasztási kritériumai szerinti, a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket. A kerüendő körülményeket és anyagokat lásd a 10. szakaszban.

C.- Műszaki ajánlások az ergonómiai és toxikológiai kockázatok megelőzésére

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerekkel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

Mivel a termék környezetre veszélyes, ajánlott olyan területen használni, ahol szennyeződés-szabályozó gát található kiömlés esetén, valamint nedvszívó anyaggal a közelben.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket:

A.- Tárolási technikai intézkedések

Minimum hőmérséklet: 5°C

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

Maximális hőmérséklet: 30°C
Maximális idő: 12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már meghatározott utasításokon kívül nincs szükség különleges ajánlások megadására a termék használatával kapcsolatban.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeket a munkahelyi környezetben ellenőrizni kell

Azonosítás		Környezeti határértékek		
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	IOELV (8 óra)	50 ppm	275 mg/m³	
	IOELV (STEL)	100 ppm	550 mg/m³	
	Év	2015		
Xilol (izomer keverék) CAS-szám: 1330-20-7 EK: 215-535-7	IOELV (8 óra)	50 ppm	221 mg/m³	
	IOELV (STEL)	100 ppm	442 mg/m³	
	Év	2015		
Etilbenzol CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4	IOELV (8 óra)	100 ppm	442 mg/m³	
	IOELV (STEL)	200 ppm	884 mg/m³	
	Év	2015		

DNEL (Munkavállalóknak):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)bisz-dl-aszpartát CAS-szám: 136210-30-5 EK: 429-270-1	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	11,9 mg/kg 84	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	mg/m³	Nem alkalmazható
Butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	960 mg/m³	960 mg/m³	480 mg/m³	480 mg/m³
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	153,5 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	275 mg/m³	Nem alkalmazható
Xilol (izomer keverék) CAS-szám: 1330-20-7 EK: 215-535-7	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	180 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	289 mg/m³	289 mg/m³	77 mg/m³	Nem alkalmazható
Etilbenzol CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	180 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	293 mg/m³	77 mg/m³	Nem alkalmazható

DNEL (Általános populáció):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	859,7 mg/m³	859,7 mg/m³	102,34 mg/m³	102,34 mg/m³
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	1,67 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	54,8 mg/kg 33	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	mg/m³	Nem alkalmazható
Xilol (izomer keverék) CAS-szám: 1330-20-7 EK: 215-535-7	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	1,6 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	108 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	14,8 mg/m³	Nem alkalmazható

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Etilbenzol CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	1,6 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	15 mg/m ³	Nem alkalmazható

PNEC:

Azonosítás					
Tetraetil-N,N'-(metilén-diklohexán-4,1-diol)bisz-dl-aszpartát CAS-szám: 136210-30-5 EK: 429-270-1	STP	31,1 mg/liter	Friss víz	0,00013 mg/l	
	Talaj	0,1 mg/kg	Tengervíz	0,00013 mg/l	
	Időszakos	Nem alkalmazható	Üledék (édesvíz)	0,21 mg/kg	
	Orális	66,67 g/kg	Üledék (tengervíz)	0,02 mg/kg	
Butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	STP	35,6 mg/liter	Friss víz	0,18 mg/liter	
	Talaj	0,0903 mg/kg	Tengervíz	0,018 mg/l	
	Időszakos	0,36 mg/l	Üledék (édesvíz)	0,981 mg/kg	
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)	0,0981 mg/kg	
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	STP	100 mg/l	Friss víz	0,635 mg/l	
	Talaj	0,29 mg/kg	Tengervíz	0,0635 mg/l	
	Időszakos	6,35 mg/liter	Üledék (édesvíz)	3,29 mg/kg	
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	0,329 mg/kg	
Xilol (izomer keverék) CAS-szám: 1330-20-7 EK: 215-535-7	STP	6,58 mg/liter	Friss víz	0,327 mg/l	
	Talaj	2,31 mg/kg	Tengervíz	0,327 mg/l	
	Időszakos	0,327 mg/l	Üledék (édesvíz)	12,46 mg/kg	
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	12,46 mg/kg	
Etilbenzol CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4	STP	9,6 mg/l	Friss víz	0,1 mg/liter	
	Talaj	2,68 mg/kg	Tengervíz	0,01 mg/liter	
	Időszakos	0,1 mg/liter	Üledék (édesvíz)	13,7 mg/kg	
	Orális	20 g/kg	Üledék (tengervíz)	1,37 mg/kg	

8.2 Expozíció-ellenőrzések:

A.- Általános biztonsági és higiéniai intézkedések a munkahelyen

Megelőző intézkedésként ajánlott alapvető személyi védőfelszerelést használni, a megfelelő CE-jelöléssel ellátva. jelölés>> a 89/686/EK irányelvnek megfelelően. További információért a személyi védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által mellékelte tájékoztatót. További információkért információkért lásd a 7.1. alszakaszt.

Az itt található összes információ ajánlás, amely a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgálatok részéről további pontosítást igényel. mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

Piktogram	——	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök		EN 405:2001+A1:2009	Cserélje ki, ha a termék ízt vagy szagát érezheti. szennyeződés az arcmaszkban. Ha a a szennyezőanyag figyelmeztetésekkel érkezik izolációs eszközök használata ajánlott.

C.- Speciális védelem a kéznek

Piktogram	——	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Védőkesztyűk ellen kisebb kockázatok			Cserélje ki a kesztyűt, ha bármilyen sérülés jele látszik rajta. a terméknek való hosszabb ideig tartó kitettség professzionális felhasználók/ipari felhasználók számára a használatát javasoljuk CE III kesztyűk az EN 420 és EN szabványoknak megfelelően 374.

D.- Szem- és arcvédelem

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Panoráma szemüveg ellen folyadék fröccsenés		EN 166:2001 EN ISO 4007:2012	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsa az előírásoknak megfelelően a gyártó utasításait. Használja, ha van fröccsenésveszély.

E.- Testvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Antisztatikus és tűzálló védőruházat		EN 1149-1:2006 EN 1149-2:1997 EN 1149-3:2004 EN 168:2001 EN ISO 14116:2008/AC:2009 szabvány EN 1149-5:2008	Korlátozott védelem a lángok ellen.
	Biztonsági lábbeli antisztatikus és hőálló ingatlanok		EN 13287:2008 EN ISO 20345:2011	Cserélje ki a csizmát, ha bármilyen romlási jelet észlel.

F.- További sürgősségi intézkedések

Nincs szükség további sürgősségi intézkedések megtételére.

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002		DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelmi közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni a környezeti ártalmakat. a termék és a tartály kiömlése. További információkért lásd a 7.1.D alszakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv értelmében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (ellátás): 4,82 tömegszázalék

VOC-sűrűség 20°C-on: 80,17 kg/m³ (80,17 g/L)

Átlagos szén szám: Átlagos 6.1

molekulatömeg: 116,84 g/mol

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20°C-on:

Folyékony

Megjelenés:

Nem elérhető

Szín:

Nem elérhető

Szag:

Nem elérhető

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson:

136 °C

Gőznyomás 20°C-on:

1277 Pa

Gőznyomás 50°C-on:

6448 Pa (6 kPa)

Párolgási sebesség 20°C-on:

Nem alkalmazható *

Termékleírás:

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Sűrűség 20°C-on:	1664 kg/m ³
Relatív sűrűség 20°C-on:	1.664
Dinamikus viszkozitás 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikai viszkozitás 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	Nem alkalmazható *
Koncentráció:	Nem alkalmazható *
pH érték:	Nem alkalmazható *
Gőzsűrűség 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Megoszlási együttható n-oktanol/víz 20 °C:	Nem alkalmazható *
Oldhatóság vízben 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Bomlási hőmérséklet:	Nem alkalmazható *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem alkalmazható *
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	29°C
Öngyulladás hőmérséklet:	315 °C
Alsó gyulladási határ:	Nem elérhető
Felső gyulladási határ:	Nem elérhető

9.2 Egyéb információk:

Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség:

Nem várható veszélyes reakciók, mivel a termék a javasolt tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiaiilag stabil a tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várható veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okoznak.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Ütés és sűrűlódás	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet-emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Égésveszély	Kerülje a közvetlen behatást	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Éghető anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Kerülje a közvetlen behatást	Nem alkalmazható	Kerülje az alkáliákat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

A konkrét bomlástermékeket lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. alszakaszokban. A bomlási körülményektől függően, összetett kémiai keverékek szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és más szerves anyagok vegyületek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy a foglalkozási expozíciók irányelveiben ajánlottól magasabb koncentrációjú expozíció esetén határértékek mellett, az expozíció módjától függően káros hatással lehet az egészségre:

A.- Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket az alábbi besorolás alá soroltak: lenyelés esetén veszélyes. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információért lásd a 3. szakaszt.

B.- Belélegzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket az alábbi besorolás alá soroltak: Belélegezve veszélyes. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információért lásd a 3. szakaszt.

C.- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyek Bőrrel érintkezve veszélyesként van besorolva. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információért lásd a 3. szakaszt.

D.- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az alábbi anyagokat: mivel a fent említett hatások miatt veszélyes. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyes erre a hatásra. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információért lásd a 3. szakaszt.

E.- Szénhidrogén hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: Veszélyes, szénhidrogén hatásokkal. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Bőrön: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódokat okozhat.

F.- Céliszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket veszélyesként osztályoznak. belélegzés. További információért lásd a 3. szakaszt.

G.- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Tartalmaz azonban olyan anyagokat, amelyek ismételt expozíció miatt veszélyesnek minősülnek. További információért lásd: 3. szakasz.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyek Ismétlődő expozíció miatt veszélyesként besorolt. További információért lásd a 3. szakaszt.

H - Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információk:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó specifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)bisz-dl-aszpartát CAS-szám: 136210-30-5 EK: 429-270-1	LD50 orális	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>20 mg/l (4 óra)	
Dietil-fumarát CAS-szám: 623-91-6 EK: 210-819-7	LD50 orális	1780 mg/kg	Pozitív
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>20 mg/l (4 óra)	

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
Butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	LD50 orális	12789 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	14112 mg/kg	Nyúl
	LC50 belélegzés	23,4 mg/l (4 óra)	Patkány
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	LD50 orális	8532 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	5100 mg/kg	Patkány
	LC50 belélegzés	30 mg/l (4 óra)	Patkány
Xilol (izomer keverék) CAS-szám: 1330-20-7 EK: 215-535-7	LD50 orális	2100 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	1100 mg/kg	Patkány
	LC50 belélegzés	>20 mg/l	
Etilbenzol CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4	LD50 orális	3500 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	15354 mg/kg	Nyúl
	LC50 belélegzés	17,2 mg/l (4 óra)	Patkány

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

12.1 Toxicitás:

Azonosítás	Akut toxicitás		Faj	Nemzetiség
Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)bisz-dl-aszpartát CAS-szám: 136210-30-5 EK: 429-270-1	LC50	66 mg/l (96 óra)	Brachydanio rerio	Hal
	EC50	88,6 mg/l (48 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	Nem alkalmazható		
Butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	LC50	62 mg/l (96 óra) 73	Leuciscus idus	Hal
	EC50	mg/l (24 óra) 675	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	mg/l (72 óra) 161	Scenedesmus subspicatus	Algák
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	LC50	mg/l (96 óra)	Pimephales promelas	Hal
	EC50	481 mg/l (48 óra)	Daphnia faj.	Rákfélék
	EC50	Nem alkalmazható		
Xilol (izomer keverék) CAS-szám: 1330-20-7 EK: 215-535-7	LC50	13,5 mg/l (96 óra)	Oncorhynchus mykiss	Hal
	EC50	0,6 mg/l (96 óra)	Gammarus lacustris	Rákfélék
	EC50	10 mg/l (72 óra)	Skeletonema costatum	Algák
Etilbenzol CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4	LC50	42,3 mg/l (96 óra)	Pimephales promelas	Hal
	EC50	75 mg/l (48 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	63 mg/l (3 óra)	Chlorella vulgaris	Algák

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
Butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	BOIS	Nem alkalmazható	Koncentráció	Nem alkalmazható
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	5 nap
	BOIS/KOI	0,79	Biológiai lebomló %	84%
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	BOIS	Nem alkalmazható	Koncentráció	785 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	8 nap
	BOIS/KOI	Nem releváns % biológiai lebomló		100%
Etilbenzol CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4	BOIS	Nem alkalmazható	Koncentráció	100 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	14 nap
	BOIS/KOI	Nem releváns % biológiai lebomló		90%

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
Butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	BCF	4
	Pow-napló	1.78
	Potenciális	Alacsony

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	BCF	1
	Pow-napló	0,43
	Potenciális	Alacsony
Xilol (izomer keverék) CAS-szám: 1330-20-7 EK: 215-535-7	BCF	9
	Pow-napló	2,77
	Potenciális	Alacsony
Etilbenzol CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4	BCF	1
	Pow-napló	3,15
	Potenciális	Alacsony

12.4 A talajban való mobilitás:

Azonosítás	Abszorpció/deszorpció		Volatilitás	
Butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	Koc	Nem releváns Henry Nem releváns	Nedves	Nem alkalmazható
	Következtetés	Száraz talaj 2,478E-2 N/m (25 °C)	Nedves	Nem alkalmazható
	Felületi feszültség	talaj		Nem alkalmazható
Xilol (izomer keverék) CAS-szám: 1330-20-7 EK: 215-535-7	Koc	202	Henry	5,249E+2 Pa·m ³ /mol
	Következtetés	Mérsékelt	Száraz talaj	Igen
	Felületi feszültség	Nem alkalmazható	Nedves talaj	Igen
Etilbenzol CAS-szám: 100-41-4 EK: 202-849-4	Koc	520	Henry	7,984E+2 Pa·m ³ /mol
	Következtetés	Mérsékelt	Száraz	Igen
	Felületi feszültség	talaj 2,859E-2 N/m (25 °C)	Nedves talaj	Igen

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei:

Nem alkalmazható

12.6 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet) (1357/2014)
08 01 11* Szerves	oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok	Veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

HP14 Ökotoxikus, HP3 Tűzveszélyes, HP13 Szenzibilizáló

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerinti értékelési és ártalmatlanítási műveletekkel kapcsolatban konzultáljon a jogosult hulladékkezelővel. 2 (2008/98/EK irányelv). A kódex 15 01 (2014/955/EK) pontja szerint, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a... a terméket, akkor ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint magát a terméket. Egyéb esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra. Nem javasoljuk a lefolyóba dobást. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások:

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a menedzsment kimondja

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU irányelv, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2015 és a RID 2015 vonatkozásában:

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)



- 14.1 ENSZ-szám: UN1263
- 14.2 Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése: FESTÉK
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
- Címkék: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III.
- 14.5 Veszélyes a környezetre: Nem
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- Különleges előírások: 163, 367, 640E, 650
- Alagútkorlátozási kód: D/E
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- Korlátozott mennyiség: 5 liter
- 14.7 A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 37-14 vonatkozásában:



- 14.1 ENSZ-szám: UN1263
- 14.2 Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése: FESTÉK
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
- Címkék: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III.
- 14.5 Veszélyes a környezetre: Nem
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- Különleges előírások: 163, 223, 955
- EmS-kódok: FE, SE
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- Korlátozott mennyiség: 5 liter
- 14.7 A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2015-tel kapcsolatban:



- 14.1 ENSZ-szám: UN1263
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FESTÉK
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
- Címkék: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III.
- 14.5 Veszélyes a környezetre: Nem
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- 14.7 A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns

A REACH XIV. mellékletében („Engedélyezési lista”) szereplő anyagok és lejárat dátum: Nem releváns

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem releváns

Az 528/2012/EU rendelet 95. cikke: Nem alkalmazható

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről: Nem alkalmazható

Kereskedelmi forgalomba hozatal és bizonyos veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet stb.): Nem használható fel

aeroszolos adagolóknak anyagként vagy keverékként, amennyiben ezeket az aeroszolos adagolókat a lakosság szórakoztatási és dekorációs célokra szánják, mint például a következők: — elsősorban dekorációs célra szánt fémes csillámpor, — műhó és dér, — „kiáltó” párnák, — vicces zsinóros aeroszolak, — műürülék, — partikürtök, — díszítőpelyhek és habok, — mesterséges pókhálók, — bűzbombák.

Különleges rendelkezések a személyek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapban található információkat adatként használják fel a helyi körülmények kockázatértékelésében, hogy meghatározzák a termék kezeléséhez, használatához, tárolásához és ártalmatlanításához szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik. 15.2 Kémiai biztonsági

értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: Ez a

biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (453/2010/EU rendelet, 2015/830/EK rendelet) II. MELLÉKLETÉNEK – Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez – megfelelően készült.

Az előző biztonsági kártyához kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjait érintik.: Nem alkalmazható . A 2. szakaszban említett jogszabályi mondatok

szövege: H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan

tartó károsodást okoz. H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

A 3. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: A feltüntetett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak;

pusztán tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban megjelenő egyes összetevőkre utalnak.

1272/2008/EK rendelet (CLP): Akut tox. 4: H302 - Lenyelve ártalmas. Akut tox. 4: H312+H332 - Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas. Akut tox. 4: H332 - Belélegezve ártalmas. Aquatic Chronic 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan

tartó károsodást okoz. Asp. Tox. 1: H304 - Lenyelve és a

légutakba kerülve halálos lehet. Flam. Liq. 2: H225 -

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz Flam. Liq. 3: H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz Skin Irrit.

2: H315 - Bőrirritációt okoz Skin Sens. 1: H317 - Allergiás

bőrreakciót válthat ki STOT RE 2: H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a

szerveket STOT SE 3: H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat Osztályozási eljárás: Skin

Sens. 1: Számítási módszer Aquatic Chronic 3: Számítási módszer Flam. Liq. 3:

Számítási módszer (2.6.4.3)

Tanácsok a képzéssel kapcsolatban:

Az ipari kockázatok megelőzése érdekében minimális képzés ajánlott a terméket használó személyzet számára, hogy megkönnyítsék számukra a biztonsági adatlap, valamint a terméken található címke megértését és értelmezését.

Főbb bibliográfiai források:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 453/2010/EU és a 2015/830/EU rendeletek szerint

NEODUR GYORSÍTOTT ÚTMUTATÓ A



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

<http://esis.jrc.ec.europa.eu> <http://echa.europa.eu> <http://eur-lex.europa.eu> Rövidítések és betűszavak: ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódexe IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet COD: Kémiai oxigénigény BOD5: 5 napos biokémiai oxigénigény BCF: Biokoncentrációs tényező LD50: Halálos dózis 50 CL50: Halálos koncentráció 50 EC50: Effektív koncentráció 50 Log-POW: Oktanol-víz megoszlási együttható Koc: A szerves szén megoszlási együtthatója

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai, valamint állami szintű jogszabályokon alapulnak, pontosságuk garantálása nélkül. Ezek az információk nem tekinthetők a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkahelyi módszertana és körülményei nem tartoznak a tudomásunk és az ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében. A biztonsági adatlapon található információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad használni.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -