

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR A



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEODUR FT CLEAR A

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Releváns felhasználás: Padlóbevonat.

Ellenjavallt felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nem szerepel ebben a szakaszban vagy a 7.3. szakaszban

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA STR., IPARI TERÜLET MANDRA GR 19600 ATHÉN -

GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 TTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK CLP rendelet: A termék besorolása

az 1272/2008/EK CLP rendelettel összhangban történt.

Aquatic Chronic 3: Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú veszély, 3. kategória, H412 Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória, H226 Skin Sens. 1: Szenzibilizáció, bőr, 1. kategória, H317 STOT SE 3: Álomosságot és szédülést okozó specifikus toxicitás, egyszeri expozíció, 3. kategória, H336

2.2 Címkeelemek:

1272/2008/EK CLP-rendelet:

Figyelmeztetés



Figyelmeztető mondatok:

Aquatic Chronic 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Flam.

Liq. 3: H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz Skin Sens. 1:

H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki STOT SE 3: H336 - Álomosságot vagy szédülést okozhat Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101: Ha orvosi tanácsra van

szükség, tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét P102: Forró helyen tartsa távol a lángoktól, más hőtől és felülettől P2,0

gyújtóforrások. Tilos a dohányzás P280: Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt P302+P352: BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Bő vízzel le kell mosni P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Vigye az érintett személyt friss levegőre, és helyezze kényelmesen lélegezni.

tartalom/konténer az Ön településén alkalmazott szelektív gyűjtési rendszer szerint Kiegészítő információ:

EUH066: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Az osztályozáshoz hozzájáruló anyagok

Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)-bisz-dl-aszpartát; N-butil-acetát

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (folytatás)

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Kétrészes poliuretán gyanta rendszer

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás	Kémiai név/besorolás	Koncentráció
CAS: 136210-30-5 EK: 429-270-1 Tárgymutató: 607-521-00-8 REACH: 01-0000017556-64-XXXX	Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)-bisz-dl-aszpartát ⁽¹⁾ 112 ATP ATP01 1272/2008 Aquatic Chronic 3 rendelet: H412; Skin Sens. 1: H317 - Figyelmeztetés	50 - <75 %
CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1 Index: 607-025-00-1 REACH: 01-2119485493-29-XXXX	N-butil-acetát ⁽¹⁾ ATP CLP00 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Figyelmeztetés	25 - <50 %
CAS: 623-91-6 EK: 210-819-7 Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	Dietil-fumarát ⁽¹⁾ Saját besorolású 1272/2008 Acute Tox. 4: H302 - Figyelmeztetés	1 - <2,5 %
CAS: 41556-26-7 EK: 255-437-1 Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szebacát ⁽¹⁾ Saját besorolású 1272/2008 rendelet Aquatic Acute 1: H400; Krónikus vízi 1: H410; Skin Sens. 1: H317 - Figyelmeztetés	<1 %
CAS: 82919-37-7 EK: 280-060-4 Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szobacát ⁽¹⁾ Saját besorolású 1272/2008 rendelet Aquatic Acute 1: H400; Krónikus vízi 1: H410; Skin Sens. 1: H317 - Figyelmeztetés	<1 %
CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9 Tárgymutató: 607-195-00-7 REACH: 01-2119475791-29-XXXX	2-metoxi-1-metil-etil-acetát ⁽²⁾ ATP ATP01 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226 - Figyelmeztetés	<1 %

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek a 2015/830/EU rendeletben meghatározott kritériumoknak ⁽²⁾ Uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért olvassa el a 8., 11., 12., 15. és 16. szakaszt.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezésből adódó tünetek az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén orvoshoz kell fordulni a vegyi termék közvetlen érintkezése vagy tartós kellemetlen érzése miatt, bemutatva a termék biztonsági adatlapját.

Belélegezve:

Távolítsa el az érintett személyt az expozíciós területről, biztosítson friss levegőt és helyezze nyugalomba. Súlyos esetekben, mint pl. szív-légzési elégtelenség, mesterséges újraélesztés technikáira lesz szükség (száj-száj újraélesztés, szívmasszázs, oxigénellátás stb.), amelyek azonnali orvosi segítséget igényelnek.

Bőrrel való érintkezés

esetén: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítsük le a bőrt vagy zuhanyozzuk le az érintett személyt bő hideg vízzel és semleges szappannal. Súlyos esetekben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérülést vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mert ez súlyosbíthatja a bőrhöz tapadt sérülést. Ha hólyagok képződnek a bőrön, ezeket soha nem szabad felrobbantani, mert ez növeli a fertőzés kockázatát.

Szemkontaktussal:

Alaposan öblítse ki a szemet langyos vízzel legalább 15 percig. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha a sérült kontaktlencsét használ, ezeket el kell távolítani, hacsak nem tapadnak a szemébe, amely esetben ez további károsodást okozhat. A tisztítás után minden esetben a lehető leggyorsabban orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/leszívás esetén: Ne

hánytasson, de ha mégis előfordulna, tartsa le a fejét, hogy elkerülje az aspirációt. Az érintett személyt nyugalomban kell tartani. Öblítse ki a száját és a torkot, mivel ezek károsodhatnak a lenyelés során.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz jelzi.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Nem alkalmazható



5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Lehetőleg több

vegyszerű porral oltó készüléket (ABC por), vagy habbal vagy szén-dioxiddal (CO₂) használjon.
NE AJÁNLOTT csapvizet oltóanyagként használni.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Égés vagy hőbomlás következtében reaktív résztermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tanácsok tűzoltóknak:

A tűz nagyságától függően teljes védőruházat és önálló légzőkészülék (SCBA) használatára lehet szükség. A 89/654/EK irányelvvel összhangban a minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek rendelkezésre kell állnia (tűzoltó takarók, hordozható elsősegély-készlet stb.).

További rendelkezések: A

Belső Vészhelyzeti Terv és a Baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló Tájékoztatók szerint járjon el. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtse le a magas hőmérséklet miatt éghető, robbanásveszélyes vagy BLEVE-veszélyes termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülje el, hogy a tűz oltására használt termékek vizes közegbe kerüljenek.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Szivárgjon le, feltéve, hogy nem jelent további kockázatot az ezt a feladatot végző személyekre. Evakuálja a területet, és tartsa távol a védelem nélkülieket. Személyi védőfelszerelést kell használni a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. fejezet). Mindenekelőtt meg kell akadályozni a gőz-levegő gyúlékony keverékek kialakulását akár szellőztetéssel, akár inert közeg használatával. Semmisítsen meg minden gyújtóforrást. Szüntesse meg az elektrosztatikus töltéseket az összes vezető felület összekapcsolásával, amelyeken statikus elektromosság képződhet, és gondoskodik arról is, hogy minden felület csatlakozzon a földhöz.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Minden

áron kerülje el a vizes közegbe való bármilyen kiömlést. A terméket megfelelően felszívva, hermetikusan lezárt tartályokban kell tárolni. Közönségnek vagy környezetnek való kitettség esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Javasolt:

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívóval itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne szívja fel fűrészporra vagy más éghető abszorbensbe. Az ártalmatlanítással kapcsolatos aggályaival kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. részt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A.- Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

Tartsa be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. A tartályokat hermetikusan lezárva kell tartani. A kiömléseket és maradványokat ellenőrizni, biztonságos módszerekkel megsemmisíteni (6. szakasz). Kerülje el a szivárgást a tartályból. Fenntartani a rendet és a tisztaságot ott, ahol veszélyes termékeket használnak.

B.- Műszaki ajánlások tüzek és robbanások megelőzésére

Jól szellőző helyre kell vinni, lehetőleg helyi elszívással. Teljes mértékben ellenőrizni kell a gyújtóforrásokat (mobiltelefon, szikra stb.), és szellőztetni kell a tisztítási műveletek során. Kerülje el a veszélyes légkör kialakulását a tartályokban, lehetőség szerint használjon inertizáló rendszereket. Az elektrosztatikus töltések elkerülése érdekében lassú sebességgel vigye át. Az elektrosztatikus feltöltődés lehetősége ellen: biztosítsa a tökéletes potenciálkiegyenlítést, mindig használjon földelést, ne viseljen akrilszál munkaruhát, lehetőleg pamutruhát és vezetőképes lábbelit. Meg kell felelnie a berendezésekre és rendszerekre vonatkozóan a 94/9/EK irányelvben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek (ATEX 100), valamint a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére vonatkozó minimumkövetelményeknek az 1999/92/EK irányelv kiválasztási kritériumai szerint (ATEX 137). A kerülendő feltételekről és anyagokról a 10. szakaszban olvashat.

C.- Technikai ajánlások az ergonómiai és toxikológiai kockázatok megelőzésére

Az eljárás során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

A termék környezetre gyakorolt veszélye miatt javasolt olyan területen belül használni, ahol kiömlés esetén szennyeződés-ellenőrző akadályok vannak, valamint nedvszívó anyag közvetlen közelében.

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR A



7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A.- Technikai intézkedések a tároláshoz

Minimális hőmérséklet:	5 °C
Maximum hőmérséklet:	30 °C
Maximális idő:	12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerrel való érintkezést. További információk a 10.5 alfejezetben találhatók

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már megadott utasításokon kívül ennek felhasználásával kapcsolatban nem szükséges külön ajánlást adni termék.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Szabályozási paraméterek:

Olyan anyagok, amelyeknek a munkahelyi expozíciós határértékeit ellenőrizni kell

Azonosítás	Környezeti korlátok		
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	IOELV (8 óra)	50 ppm	275 mg/m³
	IOELV (STEL)	100 ppm	550 mg/m³

DNEL (munkavállalók):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)-bisz-dl-aszpartát CAS: 136210-30-5 EK: 429-270-1	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	11,9 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	84 mg/m³	Nem alkalmazható
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	960 mg/m³	960 mg/m³	480 mg/m³	480 mg/m³
Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szecacát CAS: 41556-26-7 EK: 255-437-1	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	2,5 mg/kg	Nem alkalmazható	2,5 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	2,35 mg/m³	2,35 mg/m³	2,35 mg/m³	Nem alkalmazható
Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szecacát CAS: 82919-37-7 EK: 280-060-4	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	2,5 mg/kg	Nem alkalmazható	2,5 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	2,35 mg/m³	2,35 mg/m³	2,35 mg/m³	Nem alkalmazható
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	153,5 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	275 mg/m³	Nem alkalmazható

DNEL (általános népesség):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	859,7 mg/m³	859,7 mg/m³	102,34 mg/m³	102,34 mg/m³
Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szecacát CAS: 41556-26-7 EK: 255-437-1	Orális	1,25 mg/kg	Nem alkalmazható	1,25 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	1,25 mg/kg	Nem alkalmazható	1,25 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	0,58 mg/m³	0,58 mg/m³	0,58 mg/m³	Nem alkalmazható
Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szecacát CAS: 82919-37-7 EK: 280-060-4	Orális	1,25 mg/kg	Nem alkalmazható	1,25 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	1,25 mg/kg	Nem alkalmazható	1,25 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	0,58 mg/m³	0,58 mg/m³	0,58 mg/m³	Nem alkalmazható
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	1,67 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	54,8 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	33 mg/m³	Nem alkalmazható

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

PNEC:

Azonosítás				
Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)-bisz-dl-aszpartát CAS: 136210-30-5 EK: 429-270-1	STP	31,1 mg/L	Friss víz	0,00013 mg/L
	Talaj	0,1 mg/kg	Tengeri víz	0,000013 mg/L
	Időszakos	Nem alkalmazható	üledék (édes víz)	0,21 mg/kg
	Orális	66,67 g/kg	üledék (tengeri víz)	0,02 mg/kg
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	STP	35,6 mg/L	Friss víz	0,18 mg/L
	Talaj	0,0903 mg/kg	Tengeri víz	0,018 mg/L
	Időszakos	0,36 mg/L	üledék (édes víz)	0,981 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	üledék (tengeri víz)	0,0981 mg/kg
Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szecacát CAS: 41556-26-7 EK: 255-437-1	STP	1 mg/l	Friss víz	0,0022 mg/L
	Talaj	0,21 mg/kg	Tengeri víz	0,00022 mg/L
	Időszakos	0,009 mg/L	üledék (édes víz)	1,05 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	üledék (tengeri víz)	0,11 mg/kg
Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szecacát CAS: 82919-37-7 EK: 280-060-4	STP	1 mg/l	Friss víz	0,0022 mg/L
	Talaj	0,21 mg/kg	Tengeri víz	0,00022 mg/L
	Időszakos	0,009 mg/L	üledék (édes víz)	1,05 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	üledék (tengeri víz)	0,11 mg/kg
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	STP	100 mg/L	Friss víz	0,635 mg/L
	Talaj	0,29 mg/kg	Tengeri víz	0,0635 mg/L
	Időszakos	6,35 mg/L	üledék (édes víz)	3,29 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	üledék (tengeri víz)	0,329 mg/kg

8.2 Az expozíció ellenőrzése:

A.- Általános biztonsági és higiéniai intézkedések a munkahelyen

Megelőző intézkedésként ajánlatos alapvető egyéni védőfelszerelést használni, a megfelelő <<CE>>-vel jelölés>> a 89/686/EK irányelvnek megfelelően. További információ az egyéni védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztatót. Továbbiakért információkat lásd a 7.1 alfejezetben.

Az itt található összes információ egy ajánlás, amely bizonyos specifikációkat igényel a munkaügyi kockázatmegelőzési szolgálatoktól mivel nem tudni, hogy a társaságnak vannak-e további intézkedései.

B.- Légutak védelme

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező légutak védelem	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök	 CAT III	EN 405:2001+A1:2009	Cserélje ki, ha íze vagy illata van szennyeződés az arcmaszk belsejében. Ha a szennyeződés figyelmeztetéseket tartalmaz szigetelő berendezés használata javasolt.

C.- Speciális kézvédlem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező kéz védelem	NEM eldobható vegyszer védőkesztyű	 CAT III	EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009	által jelzett áttörési idő a gyártónak meg kell haladnia azt az időtartamot, amely alatt a termék használatban van. Ne használjon védelmet krémek a termékkel való érintkezés után bőrrel.

"Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenállása előre nem jelezhető teljes megbízhatóság, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell."

D.- Szem- és arcvédlem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező arc védelem	Arcvédő	 CAT II	EN 166:2001 EN 167:2001 EN 168:2001 EN ISO 4007:2012	Naponta tisztítsa, és rendszeresen fertőtlenítsa az alábbiak szerint a gyártó utasításait. Használja, ha van a kifröccsenés veszélye.

E.- Testvédelem

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR A



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező kitöltési test védelme	Eldobható ruházat a vegyszer elleni védelem kockázatokat, antisztatikus és tűzálló tulajdonságok		EN 1149-1,2,3 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2001 EN ISO 6530:2005 EN ISO 13688:2013 EN 464:1994	Csak professzionális használatra. Rendszeresen tisztítsa meg a gyártó utasításai szerint.
 Kötelező láb védelem	Biztonsági lábbelik számára vegyszer elleni védelem kockázattal, antisztatikusan és hővel ellenálló tulajdonságok		EN 13287:2008 EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2006	Cserélje ki a csizmát az elhasználódás bármely jele esetén.

F.- További vészhelyzeti intézkedések

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
 Vészzuhany	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002	 Szemmosó állomások	DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A közösségi környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban a környezetvédelem kerülése javasolt mind a termék, mind a tartály kiömlése. További információkért lásd a 7.1.D alfejezetet

Illékony szerves vegyületek:

Tekintettel a 2010/75/EU irányelvre, ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (ellátás): 33,9 tömeg%.

VOC sűrűség 20 °C-on: 339,85 kg/m³ (339,85 g/L)

Átlagos szén-dioxid-szám: 6,01

Átlagos molekulatömeg: 116,22 g/mol

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

A teljes körű információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20 °C-on:

Folyékony

Megjelenés:

Nem elérhető

Szín:

Nem elérhető

Szag:

Nem elérhető

Szagküszöb:

Nem alkalmazható *

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson:

129 °C

Gőznyomás 20 °C-on:

1213 Pa

Gőznyomás 50 °C-on:

44,63 (5,95 kPa)

Párolgási sebesség 20 °C-on:

Nem alkalmazható *

Termék leírása:

Sűrűség 20 °C-on:

1003 kg/m³

Relatív sűrűség 20 °C-on:

1,003

Dinamikus viszkozitás 20 °C-on:

Nem alkalmazható *

Kinematikai viszkozitás 20 °C-on:

Nem alkalmazható *

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:

Nem alkalmazható *

*A termék jellegéből adódóan nem releváns, nem ad tájékoztatást a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR A



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Koncentráció:	Nem alkalmazható *
pH:	Nem alkalmazható *
Gőzsűrűség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Megoszlási hányados n-oktanol/víz 20 °C:	Nem alkalmazható *
Vízben való oldhatóság 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Bomlási hőmérséklet:	Nem alkalmazható *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem alkalmazható *
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	24 °C
Gyúlékonyság (szilárd, gáz halmazállapotú):	Nem alkalmazható *
Öngyulladás hőmérséklet:	315 °C
Alsó gyúlékonysági határ:	Nem elérhető
Felső gyulladási határ:	Nem elérhető
Robbanó:	
Alsó robbanási határ:	Nem alkalmazható *
Felső robbanási határ:	Nem alkalmazható *

9.2 Egyéb információ:

Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*A termék jellegéből adódóan nem releváns, nem ad tájékoztatást a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reaktivitás:

Veszélyes reakciók nem várhatók, mert a termék az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. Lásd a 7. részt.

10.2 Kémiai stabilitás:

A tárolás, kezelés és felhasználás körülményei között kémiailag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott feltételek mellett nem várhatók olyan veszélyes reakciók, amelyek túl magas hőmérséklethez vagy nyomáshoz vezetnek.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Útés és sűrűdés	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Égésveszély	Kerülje a közvetlen hatást	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Égő anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Kerülje a közvetlen hatást	Nem alkalmazható	Kerülje a lúgokat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Lásd a 10.3, 10.4 és 10.5 alfejezetet a konkrét bomlástermékek megismeréséhez. A bomlás körülményeitől függően kémiai anyagok összetett keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves anyagok vegyületek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR A



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Magának a terméknek a toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeknél magasabb koncentrációjú expozíció esetén, Az expozíció módjától függően egészségére káros hatások léphetnek fel:

A- Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban besorolt anyagokat tartalmaz mint fogyasztásra veszélyes. További információkért lásd a 3. részt.
- Maró/irritabilitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz anyagokat e hatás szempontjából veszélyesnek minősül. További információkért lásd a 3. részt.

B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz besorolt anyagokat belégzés esetén veszélyes. További információkért lásd a 3. részt.
- Maró/irritabilitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz anyagokat e hatás szempontjából veszélyesnek minősül. További információkért lásd a 3. részt.

C - Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz anyagokat bőrrel érintkezve veszélyesnek minősül. További információkért lásd a 3. részt.
- Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz anyagokat e hatás szempontjából veszélyesnek minősül. További információkért lásd a 3. részt.

D-C MR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz besorolt anyagokat mint veszélyes az említett hatásokra. További információkért lásd a 3. részt.
- IARC: Nem alkalmazható
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz besorolt anyagokat veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. részt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz anyagokat e hatás szempontjából veszélyesnek minősül. További információkért lásd a 3. részt.

E- Érzékenyítő hatások:

- Légúti: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz besorolt anyagokat veszélyes, érzékenyítő hatású. További információkért lásd a 3. részt.
- Bőr: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódjához vezethet.

F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A nagy koncentrációban való expozíció zavarhatja a központi idegrendszer működését, fejfájást, szédülést, szédülést, hányingert, hányás, zavartság és súlyos esetekben eszméletvesztés.

G- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz erre a hatásra veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.
- Bőr: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

H- Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat ezt a hatást. További információkért lásd a 3. részt.

Egyéb információ:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó speciális toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)-bisz-dl-aszpartát CAS: 136210-30-5 EK: 429-270-1	LD50 szájon át	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belégzés	>20 mg/L (4 óra)	
Dietil-fumarát CAS: 623-91-6 EK: 210-819-7	LD50 szájon át	1780 mg/kg	Parkány
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belégzés	>20 mg/L (4 óra)	

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	LD50 szájon át	12789 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	14112 mg/kg	Nyúl
	LC50 belélegzés	23,4 mg/L (4 óra)	Patkány
Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szebacát CAS: 41556-26-7 EK: 255-437-1	LD50 szájon át	2615 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>20 mg/l	
Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szobacát CAS: 82919-37-7 EK: 280-060-4	LD50 szájon át	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>5 mg/l	
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	LD50 szájon át	8532 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	5100 mg/kg	Patkány
	LC50 belélegzés	30 mg/l (4 óra)	Patkány

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Magának a terméknek az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre

12.1 Toxicitás:

Azonosítás	Akut toxicitás		Faj	Nemzetiség
Tetraetil-N,N'-(metilén-diciklohexán-4,1-diil)-bisz-dl-aszpartát CAS: 136210-30-5 EK: 429-270-1	LC50	66 mg/l (96 óra)	Brachydanio rerio	Hal
	EC50	88,6 mg/L (48 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	Nem alkalmazható		
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	LC50	62 mg/L (96 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50	73 mg/L (24 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	675 mg/L (72 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák
Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szobacát CAS: 41556-26-7 EK: 255-437-1	LC50	0,97 mg/L (96 óra)	Lepomis macrochirus	Hal
	EC50	20 mg/l (24 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	Nem alkalmazható		
Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szobacát CAS: 82919-37-7 EK: 280-060-4	LC50	0,1-1 mg/L (96 óra)		Hal
	EC50	0,1-1 mg/L		Rákfélék
	EC50	0,1-1 mg/L		Algák
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	LC50	161 mg/L (96 óra)	Pimephales promelas	Hal
	EC50	481 mg/l (48 óra)	Daphnia sp.	Rákfélék
	EC50	Nem alkalmazható		

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	BOD5	Nem alkalmazható	Koncentráció	Nem alkalmazható
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	5 nap
	BOD5/KOI	0,79	% Biológiai lebomló	84 %
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	BOD5	Nem alkalmazható	Koncentráció	785 mg/l
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	8 nap
	BOD5/KOI	Nem alkalmazható	% Biológiai lebomló	100 %

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	BCF	4
	Pow Log	1,78
	Potenciális	Alacsony
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	BCF	1
	Pow Log	0,43
	Potenciális	Alacsony

12.4 Mobilitás a talajban:

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR A



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Felszívódás/deszorpció		Volatilitás	
N-butil-acetát	Koc	Nem alkalmazható	Henrik	Nem alkalmazható
CAS: 123-86-4	Következtetés	Nem alkalmazható	Száraz talaj	Nem alkalmazható
EK: 204-658-1	Felületi feszültség	2478E-2 N/m (25 °C) Nedves talaj		Nem alkalmazható

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

12.6 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet Nr 1357/2014)
08 01 11*	szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladék	Veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

HP14 ökotoxikus, HP3 tűzveszélyes, HP5 célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás, HP13 érzékenyítő

Hulladékkezelés (ártalmatlanítás és értékelés):

Az értékelési és ártalmatlanítási műveletekről az 1. számú melléklet és a melléklet szerint konzultáljon a felhatalmazott hulladékkezelővel (2008/98/EK irányelv). A kód 15 01 (2014/955/EK) szerint, és abban az esetben, ha a konténer közvetlenül érintkezett a termék feldolgozása ugyanúgy történik, mint a tényleges termék. Ellenkező esetben nem veszélyes maradókként dolgozzák fel. Nem javasoljuk, hogy a csatornába dobja. Lásd a 6.2. bekezdést.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések menedzsment kijelentik

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2017 és a RID 2017 tekintetében:



14.1	UN szám:	UN1263
14.2	Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése:	FESTÉK
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	3
	Címkék:	3
14.4	Csomagolási csoport:	III
14.5	Környezeti veszélyek:	Nem
14.6	Különleges óvintézkedések a felhasználó számára	
	Különleges előírások:	163, 367, 650
	Alagútkorlátozási kód:	D/E
	Fizikai-kémiai tulajdonságok:	lásd a 9. részt
	Korlátozott mennyiségben:	5 liter
14.7	Tömeges szállítás szerint a Marpol II. mellékletéhez és az IBC kód:	Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 38-16 tekintetében:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR A



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)



- 14.1 UN szám: UN1263
- 14.2 Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése: FESTÉK
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
- Címkék: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III
- 14.5 Környezeti veszélyek: Nem
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- Különleges előírások: 223, 955, 163, 367
- EmS kódok: FE, SE
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- Korlátozott mennyiségben: 5 liter
- Szegregációs csoport: Nem alkalmazható
- 14.7 A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztettállítás: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2018 tekintetében:



- 14.1 UN szám: UN1263
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név: PAINT
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
- Címkék: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III
- 14.5 Környezeti veszélyek: Nem
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. részt
- 14.7 A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztettállítás: Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján engedélyezésre jelölt anyagok: Nem alkalmazható anyagok, amelyek a REACH XIV. mellékletében ("Engedélyezési Lista") szerepelnek, és a lejárati dátuma: Nem alkalmazható 01005/EK rendelet, 201005. ózonréteg: Nem alkalmazható 95. cikk, 528/2012/EU RENDELETE: Nem alkalmazható

A 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi termékek behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem alkalmazandó

Seveso III:

Szakasz	Leírás	Alsó szintű követelmények	Felső szintű követelmények
P5c		5000	50 000

Egyes veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalára és használatára vonatkozó korlátozások (REACH XVII. melléklet stb.):

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Nem használható anyagként vagy keverékként olyan aeroszoladagolóban, ahol ezeket az aeroszoladagolókat a lakosság szórakoztatási és dekorációs célú ellátására szánják, mint például: — fémes csillámok, amelyek elsősorban dekorációt szolgálnak, — műhó és dér, — „whoopee” párnák, — buta szál aeroszokok, — ürlékutáztat, — műszarvak, habok, buli bűzbombák.

Az anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a szállítók a forgalomba hozatal előtt gondoskodnak arról, hogy a fent említett aeroszoladagolók csomagolásán jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül fel legyen tüntetve: „Csak hivatásos felhasználók számára”.

Nem használhatók fel:

— dísz tárgyakban, amelyeknek célja fény- vagy színhatások létrehozása különböző fázisok segítségével, például díslámpákban és hamutartókban, — trükkökben és viccekben, — egy vagy több résztvevő számára készült játékokban, vagy bármely olyan cikkben, amelyet ilyennek szántak, még díszítő vonatkozásban sem.

Különleges rendelkezések az emberek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat vegyék alapul munkahely-specifikus kockázatértékelések elvégzéséhez, hogy megállapítsák a termék kezeléséhez, használatához, tárolásához és ártalmatlanításához szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik 15.2 Kémiai biztonsági

értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete - Útmutató a biztonsági adatlapok összeállításához (2015/830/EK rendelet) szerint készült.

Módosítások az előző biztonsági adattal kapcsolatban, amely a kockázatkezelési módokra vonatkozik.: Nem alkalmazható A 2. részben említett jogszabályi mondatok szövegei:

H317 : Allergiás bőrreakciót válthat ki H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó

károsodást okoz H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.

3: A feltüntetett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; pusztán tájékoztató jellegűek, és az 1272/2008/EK CLP-rendelet:

Acute Tox 3. szakaszában szereplő egyes

összetevőkre hivatkoznak. 4: H302 - Lenyelve ártalmas Aquatic Acute 1: H400 - Nagyon

mérgező a vízi élővilágra Aquatic Chronic 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Aquatic Chronic 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Láng. Liq. 3: H226 - Tűzveszélyes

folyadék és gőz Skin Sens. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót

válthat ki STOT SE 3: H336 - Álmoságot vagy szédülést

okozhat Osztályozási eljárás: Skin Sens. 1: Számítási módszer Aquatic

Chronic 3: Számítási módszer STOT SE 3: Számítási módszer STOT SE 3: Számítási módszer. Liq. 3.: Számítási módszer (2.6.4.3)

Képzéssel kapcsolatos tanácsok:

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR A



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

Minimális képzés javasolt a terméket használó személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a jelen biztonsági adatlap, valamint a terméken található címkék megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében.

Főbb bibliográfiai források: <http://>

echa.europa.eu [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu)

[lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) Rövidítések és

mozaikszavak: ADR: Európai

megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi Tengeri veszélyes áruk kódja

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO: Nemzetközi

Polgári Repülési Szervezet COD: Chemical Oxygen CF

Biochemical BOD5:5 Deman Oxygen:5 Biokoncentráció

faktor LD50: Halálos dózis 50 LC50:

Halálos koncentráció 50 EC50: Hatásos koncentráció

50 Log-POW: Oktanol-víz megoszlási

hányados Koc: Szerves

szén megoszlási hányadosa

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai és állami jogszabályokon alapulnak, anélkül, hogy garantálni tudnák azok pontosságát. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak foglalkozási módszertanát és körülményeit nem ismerjük vagy ellenőrizzük, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy tegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos jogi előírások teljesítése érdekében. A biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható a meghatározottaktól eltérő igényekre.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -