



Formaleválasztó

A termék formából történő kivételéhez elengedhetetlen a leválasztó anyagok használata. Formaleválasztó termékcsaládunkba tartoznak szemipermanens, viaszos és vizes bázisú típusok. Az adott technológiához, kompozit alapanyagokhoz megfelelő formaleválasztó kiválasztása nagyon fontos. A legmegfelelőbb anyag kiválasztásához kérje segítségünket.

Típus	Leírás	Használat
Isomold	Primer (pórustömítő)	Poliészter, epoxi, poliuretán, fenol és fém szerszámokhoz
Examold GRP	Szemipermanens, (polimer bázisú)	Gélezett poliészter
Examold Carb HT		Epoxi, (poliészter)
Fincolux Blue	Viasz paszta	Gélezett poliészter
Trennmittel T1-1	Viaszos	Poliuretán (habosodó, gyorsöntő stb.), epoxi
Trennmittel B3	Viaszos	Beton leválasztása rugalmas poliuretánról
Dipol 19/47 A	Flakonból szórható formaleválasztó	Poliuretán (habosodó, gyorsöntő stb.), epoxi
Lubrolene E6		Poliuretán (habosodó, gyorsöntő stb.), szilikon
Bluefilm	PVA-hoz hasonló	Üvegszál erősítésű poliészter, vinilészter és epoxi kompozitokhoz. Felhordása: szórás, kézi
K 3040	Fényes felületet biztosító PVA	Üvegszál erősítésű poliészter, vinilészter és epoxi kompozitokhoz. Felhordása: kézi
K 5070	Fényes felületet biztosító PVA	Üvegszál erősítésű poliészter, vinilészter és epoxi kompozitokhoz. Felhordása: szórás
FINCLEN 2000	Szerszámtisztító folyadék	Kompozit, fém és fa szerszámokhoz

