



Poliuretán

Poliuretán műfa tábla

A poliuretán táblák ősminta és szerszám CNC gépekkel történő kialakítására alkalmasak. A különböző vastagságú és méretű táblák ragaszthatók, így akár nagyméretű szerszámok kialakítására is alkalmasak.



Megnevezés	Táblaméret [mm]	CTE [10 ⁻⁶ K]	Sűrűség [g/cm ³]	Hőállóság [HDT]	Leírás
ebaboard 0600	1500 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200	73	0,60	73 °C	Mestermódel, szerszámkészítés
ebaboard PW 920	1000 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100	87	1,22	80 °C	Kiváló felületi minőség, homokformázó szerszám

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza.

Gyorsönthető, töltetlen poliuretán rendszer

Az alacsony viszkozitású töltetlen gyorsönthető poliuretán rendszerek szilikon formába történő öntése során kis és közepes méretű részletgazdag modellek öntésére kiválóan használható.



Gyanta („A”)	Térhálósító („B”)	Keverési arány [súly %]	Fazékidő [perc]	Leírás
SG 2000	SG 2000	100 / 100	2,5-3,5	Bézs színű, prototípus és modellek készítéséhez alkalmas
SG 2000 L			7-8	
SG 2015			14-18	

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza.

Poliuretán gumi

A két komponensű poliuretán gumi kiválóan alkalmas rugalmas gipsz, beton, kerámia öntőformák készítéséhez.



Gyantarendszer	Keverési arány [%]	Fazékidő [perc]	Keménység [Shore A]	Leírás
GM 965-55	100 / 11	15-20	55	Beton, gipsz és kerámia öntőforma kialakításához
GM 956-45	100 / 180	25-35	45	Prototípus, rugalmas szerszám, áttetsző
GM 956-60	100 / 150	20-30	60	

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza.

Poliuretán színező pigmentek

A színező pigmentek kiválóan alkalmasak főleg a gyorsönthető poliuretánok nehezen megoldható színezéséhez, de epoxi színezőként is alkalmazhatók.

Szín	Leírás
Fehér	A színező pigmentek kis mennyiségű adagolása is látványos színváltozást okoz. Így könnyedén lehetséges a gyorsönthető poliuretánok színezése
Fekete	

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza

Speciális rendszerek, segédanyagok

Termék neve	Keverési arány	Leírás
Plastilin		Kén és ónmentes technikai gyurma szilikon öntőforma készítéséhez
ATH F-B	100 / 180	Közepes szemcseméretű alumínium trihidrát gyorsöntő gyantarendszerekhez

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza.