



Poliészter

Poliészter és vinilészter gélcoat, topcoat

A gélek a kívánt RAL színben rendelhetők. A széles választék miatt az alábbiakban csak a Magyarországon legismertebb és közkezdveltebb típusok fellelhetők.



Poliészter gél	Alapgyanta	Fő felhasználási terület	Gélidő [perc]	Leírás
Gelcoat RAL 7046 Primer P	OP	Felépítménygyártás	12-18	Csiszolható, festés alá ajánlott, ecsetes RAL 7046 (szürke) színű gelcoat
Gelcoat RAL 7046 Primer Psp	OP	Felépítménygyártás	12-18	Csiszolható, festés alá ajánlott, szórható RAL 7046 (szürke) színű gelcoat
Topcoat P RAL 9016	OP	Felépítménygyártás	12-18	Csiszolható RAL 9016 (fehér) színű ecsetes topcoat

A teljes gélválaszték kapcsolatban kérem, keressen bennünket!

Poliészter és vinilészter gyanta

Cégünk a hagyományos lamináló gyanták értékesítése mellett nagy hangsúlyt fektet a Magyarországon egyre inkább teret hódító zártszerszámos technológiához kifejlesztett gyantarendszerekre.



Típus	Alapgyanta	Gyártási technológia	Leírás
Polimal 1094 AWTP-1	OP	Kézi laminálás	Előgyorsított, paraffinos, tixotróp, hajóipari minősítésű
Polimal 104 AWTP-2	OP	Kézi laminálás	Előgyorsított, paraffinos, tixotróp, magas hőállóságú
Polimal 1059-11-P6	OP/DCPD	RTM, infúzió	Előgyorsított, alacsony zsugorodású, magas hőállóságú

A teljes gyantakatalógussal kapcsolatban kérem, keressen bennünket!

Inhibitor, adalékanyag

A poliészter gyanták térhálósodását és egyéb fizikai állapotának módosítását az alábbi segédanyagok segítségével tehetjük. Amennyiben speciális módosításokat szeretne végrehajtani, kérjük vegye igénybe segítségünket.

Típus	Hatóanyag	Leírás
Luperox K 1 S E	MEKP	Áttetsző



Jelmagyarázat:

OP: Ortoftálsav

THP: Tereftálsav

IP: Izoftálsavas

NPG: neopentil glikol

DCPD: diciklo-pentadién

VE: Vinilészter

MEKP: metil-etil keton peroxid

AAP: acetyl-aceton peroxid