

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZTONSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEODUR POOL „B”
Egyéb azonosítási eszközök:
UFI: RNM0-70RE-000V-JRGF

1.2 Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai és ellenjavallt felhasználásai:

Releváns felhasználások: Kültéri padlóburkolatok festéke Nem javasolt

felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nincs ebben vagy a 7.3. szakaszban meghatározva

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA
V. MOIRA UTCA, IPARI TERÜLET, MANDRA GR 19600 ATHÉN,
GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -
Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2., +36 1 470 0128 ETTSZ+3614766464 vagy +3647611200680201199 ingyenesen hívható zöldszám éjjel nappal

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK rendelet (CLP): A termék osztályozása

az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően történt.

Akut tox. 4: Akut belélegzési toxicitás, 4. kategória, H332 Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes

anyagok, 3. kategória, H226 Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció, 1.

anyagok, H317 STOT SE 3: Álmosságot és szédülést okozó specifikus

toxicitás, egyszeri expozíció, 3. kategória, H336 STOT SE 3: Légúti toxicitás, egyszeri expozíció, 3. kategória, H335 2.2 Címkezési elemek:

1272/2008/EK rendelet az osztályozásról (CLP):



Veszélyességi mondatok:

Akut tox. 4: H332 - Belélegezve ártalmas.

Tűzveszélyes folyadék 3: H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

STOT SE 3: H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.

STOT SE 3: H335 - Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésekre vonatkozó

mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermkektől elzárva tartandó.

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P280: Védőkesztyű/arcvédő/védőruházat/légzésvédő/védőlábbeli használata kötelező.

P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Bő vízzel le kell mosni.

P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Vigye a személyt friss levegőre, és biztosítson számára kényelmes légzést.

P370+P378: Tűz esetén: Oltáshoz ABC poroltó készüléket kell használni.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hulladékgyűjtési előírásoknak megfelelően.

Kiegészítő információk: EUH066:

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH204: Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Az osztályozáshoz hozzájáruló anyagok

Hexametilén-diizocianát, oligomerek; N-butil-acetát; 2-metoxi-1-metiletil-acetát; Etil-benzol és xilol reakcióterméke További címkézés: 2023. augusztus 24.-től ipari

vagy professzionális

felhasználás előtt megfelelő képzés szükséges.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”

UFI: RNM0-70RE-000V-JRGF

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak.
Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Kétkomponensű poliuretán gyantarendszer

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás		Kémiai név/osztályozás		Koncentráció
CAS-szám: EK:	28182-81-2 931-274-8	Hexametilén-diizocianát, oligomerek ⁽¹⁾		Önosztályozott 50 - <75%
Index: REACH:	Nem alkalmazható 01-2119485796-17-XXXX	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H332; Bőrszenz. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Figyelmeztetés	
CAS-szám: EK:	123-86-4 204-658-1	N-butil-acetát ⁽¹⁾		ATP CLP00 10 - <25%
Index: REACH:	607-025-00-1 01-2119485493-29-XXXX	1272/2008/EK rendelet	Tűzveszélyes folyadék 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Figyelmeztetés	
CAS-szám: EK:	Nem alkalmazható 905-588-0	Etilbenzol és xilol reakciótömege ⁽¹⁾		Önosztályozott 2,5 - <10%
Index:	Nem alkalmazható	Akut tox. 4: H312+H332; Asp. tox. 1: H304; Szemirritáció 2: H319; Tűzveszélyes folyadék 3:		
REACH:	01-2119539452-40-XXXX	1272/2008/EK rendelet	H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Veszély	
CAS-szám: EK:	108-65-6 203-603-9	2-metoxi-1-metiletil-acetát ⁽¹⁾		Önosztályozott 2,5 - <10%
Index:	607-195-00-7			
REACH:	01-2119475791-29-XXXX	1272/2008/EK rendelet	Tűzveszélyes folyadék 3: H226; STOT SE 3: H336 - Figyelmeztetés	
CAS-szám: EK:	822-06-0 212-485-8	Hexametilén-diizocianát ⁽¹⁾		ATP CLP00 <1%
Index: REACH:	615-011-00-1 01-2119457571-37-XXXX	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 3: H331; Szemirritáció 2: H319; Légúti szenz. 1: H334; Bőrirritáció 2: H315; Bőr 1. sz.: H317; STOT SE 3: H335 - Veszély	

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/878 rendeletben meghatározott kritériumoknak

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.

Egyéb információk:

Azonosítás	Specifikus koncentrációs határérték
Etilbenzol és xilol reakciótömege CAS: Nem releváns EK: 905-588-0	% (w/w) >=10: STOT RE 2 - H373
Hexametilén-diizocianát CAS-szám: 822-06-0 EK: 212-485-8	% (t/t) >=0,5: Légúti érzékenység 1 - H334 % (t/t) >=0,5: Bőrrézkényítő 1 - H317

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő anyag akut toxicitási becslése, vagy az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében meghatározottak szerint. az említett rendelet I. mellékletével:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzettség
Hexametilén-diizocianát, oligomerek CAS-szám: 28182-81-2 EK: 931-274-8	LD50 orális LD50 dermális LC50 belélegzés	Nem alkalmazható Nem alkalmazható 11 mg/l (ATEi)	

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Etilbenzol és xilol reakciótömege

CAS: Nem releváns
EK: 905-588-0

Hexametilén-diizocianát
CAS-szám: 822-06-0

EK 212-485-6

LD50 orális

LD50 dermális
LC50 belélegzés

LD50 orális
LD50 dermális
LC50 belélegzés

Nem alkalmazható

1100 mg/kg (ATEi)
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
3 mg/l (1 óra) (ATEi)



Pókhányó

Pókhányó

		!
		! 🔥
		! 🔥 ☠️
		! 🔥
		☠️ ☠️

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezés tünetei az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén forduljon orvoshoz a vegyi terméknek való közvetlen kitettség vagy tartós kellemetlenség esetén, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját.

Belélegzés esetén:

Az érintett személyt el kell vinni az expozíció területéről, friss levegőre kell vinni, és nyugalmába kell helyezni. Súlyos esetekben, például szív- és érrendszeri elégtelenség esetén mesterséges újraélesztésre van szükség (szájból szájba lélegeztetés, szívmasszázs, oxigénellátás stb.), amely azonnali orvosi ellátást igényel.

Bőrrel való érintkezés

esetén: Távolítsa el a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt, vagy szükség esetén zuhanyozza le az érintett személyt bő hideg vízzel és semleges szappannal. Súlyos esetben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérülést vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mivel ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrre ragad. Ha hólyagok képződnek a bőrön, azokat soha nem szabad felszakítani, mivel ez növeli a fertőzés kockázatát.

Szembe kerülés

esetén: A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse ki langyos vízzel. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe ragadt, mert ez további károsodást okozhat. Tisztítás után minden esetben a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/aspiráció esetén: Ne

hánytasson, de ha mégis hány, tartsa lehajtott fejjel a belélegzés elkerülése érdekében. Nyugtassa az érintett személyt. Öblítse ki a száját és a torkát, mivel a lenyelés során ezek is érintettek lehetnek.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése:

Nem alkalmazható

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag:

Lehetőség szerint többértékű poroltó

készülék (ABC por) használjon, alternatívaként habbal vagy szén-dioxiddal (CO₂) oltó készüléket.

Alkalmatlan oltóanyag: NEM JAVASOLT

teljes vízsugár használata oltóanyagként.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Az égés vagy a termikus bomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

A tűz nagyságától függően szükségessé válhat teljes védőruházat és önálló légzőkészülék (SCBA) használata. A 89/654/EK irányelvnek megfelelően minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek (tűzoltó takarók, hordozható elsősegélycsomag,...) rendelkezésre kell állnia.

További rendelkezések: A

belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló tájékoztató lapoknak megfelelően kell eljárni. Minden gyújtóforrást ki kell küszöbölni. Tűz esetén hűteni kell a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülni kell a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe való kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENszerű KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi személyzet számára:

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN (folytatás)

Szigetelés esetén a szivárgásokat el kell különíteni, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyekre nézve. A területet ki kell üríteni, és a védelem nélküli személyeket távol kell tartani. A kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen személyi védőfelszerelést kell használni (lásd a 8. szakaszt). Mindenekelőtt szellőztetéssel vagy inert közeg használatával akadályozza meg a gőz-levegő gyúlékony keverékek képződését. Távolítson el minden gyújtóforrást. Szüntesse meg az elektrosztatikus töltéseket az összes olyan vezetőképes felület összekapcsolásával, amelyeken statikus elektromosság képződhet, és gondoskodjon arról is, hogy minden felület a földhöz legyen csatlakoztatva.

Sürgősségi ellátást nyújtók számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ez a termék nem minősül környezetre veszélyesnek. Tartsa távol a csatornáktól, a felszíni vizektől és a talajvíztől.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ajánlott:

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívó anyaggal itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne itassa fel fűrészporral vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Az ártalmatlanítással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén lásd a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

Tartsa be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. A tartályokat légmentesen lezárva kell tartani. A kiömlött anyagokat és maradványokat ellenőrizni kell, biztonságos módszerekkel megsemmisítve azokat (6. szakasz). Kerülje a tartályból való szivárgást. Tartsa fenn a rendet és a tisztaságot ott, ahol veszélyes termékeket használnak.

B.- Műszaki ajánlások a tűz- és robbanás megelőzésre

Jól szellőző helyen, lehetőleg lokalizált elszívással kell áthelyezni. A gyújtóforrásokat (mobiltelefonok, szikrák,...) teljes mértékben ellenőrizni és a tisztítási műveletek során szellőztetni kell. Kerülje a veszélyes légkör jelenlétét a tartályokban, ahol lehetséges, inertizáló rendszereket alkalmazva. Az elektrosztatikus töltések kialakulásának elkerülése érdekében lassú sebességgel kell áthelyezni. Az elektrosztatikus töltések lehetősége ellen: biztosítson tökéletes ekvipotenciális csatlakozást, mindig használjon földelést, ne viseljen akril szálakból készült munkaruhát, lehetőleg pamutruhát és vezetőképes lábbelit. Tartsa be a 2014/34/EK irányelvben (ATEX 100) meghatározott berendezésekre és rendszerekre vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket, valamint az 1999/92/EK irányelv (ATEX 137) kiválasztási kritériumai szerinti, a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket. A kerülendő körülményeket és anyagokat lásd a 10. szakaszban.

C.- Általános munkahelyi higiéniai műszaki ajánlások

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerekkel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére Javasolt

nedvszívó anyag rendelkezésre állása a termék közelében (lásd a 6.3. alszakaszt).

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- Tárolási technikai intézkedések

Minimum hőmérséklet:	5°C
Maximális hőmérséklet:	30°C
Maximális idő:	12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Meghatározott

végfelhasználás(ok): A már meghatározott utasításokon kívül nem szükséges különleges ajánlást adni a termék felhasználásával kapcsolatban.

8.1 Ellenőrzési paraméterek: Azok

az anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

2000/39/EU irányelv, 2004/37/EK irányelv, 2006/15/EU irányelv, 2009/161/EU irányelv, 2017/164/EU irányelv, 2019/122/EU irányelv (EU) 2019/1831:

Azonosítás		Foglalkozási expozíciós határértékek			
N-butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1		IOELV (8 óra)	50 ppm 241 mg/m³		
		IOELV (STEL)	150 ppm 723 mg/m³		
Etilbenzol és xilol reakcióterméke		IOELV (8 óra)	50 ppm	221 mg/m³	
CAS: Nem releváns EK: 905-588-0		IOELV (STEL)	100 ppm	442 mg/m³	
2-metoxi-1-metiletil-acetát		IOELV (8 óra)	50 ppm	275 mg/m³	
CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9		IOELV (STEL)	100 ppm	550 mg/m³	
DNEL (Munkavállalóknak):					
Azonosítás		Rövid expozíció	Hosszú expozíció		
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Hexametilén-diizocianát, oligomerek	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
CAS-szám: 28182-81-2 EK: 931-274-8	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	1 mg/m³	Nem alkalmazható	0,5 mg/m³
N-butil-acetát	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	Bőr	11 mg/kg	Nem alkalmazható	11 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	600 mg/m³	600 mg/m³	300 mg/m³	300 mg/m³
Etilbenzol és xilol reakcióterméke	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
CAS: Nem releváns EK: 905-588-0	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	212 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	442 mg/m³	442 mg/m³	221 mg/m³	221 mg/m³
2-metoxi-1-metiletil-acetát	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	796 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	550 mg/m³	275 mg/m³	Nem alkalmazható
Hexametilén-diizocianát	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
CAS-szám: 822-06-0 EK: 212-485-8	Bőr	Nem alkalmazható	Nem releváns	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	0,07 mg/m³	Nem alkalmazható	0,035 mg/m³
DNEL (Általános populáció):					
Azonosítás					
Azonosítás		Rövid expozíció	Hosszú expozíció		
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
N-butil-acetát	Orális	2 mg/kg	Nem alkalmazható	2 mg/kg	Nem alkalmazható
CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	Bőr	6 mg/kg	Nem releváns 300	6 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	300 mg/m³	ng/m³	35,7 mg/m³	35,7 mg/m³
Etilbenzol és xilol reakcióterméke	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	12,5 mg/kg	Nem alkalmazható
CAS: Nem releváns EK: 905-588-0	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	125 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	260 mg/m³	260 mg/m³	65,3 mg/m³	65,3 mg/m³
2-metoxi-1-metiletil-acetát	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	36 mg/kg	Nem alkalmazható
CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	320 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	33 mg/m³	33 mg/m³
PNEC:					
Azonosítás					
Hexametilén-diizocianát, oligomerek	STP	88 mg/liter	Friss víz		0,127 mg/l
CAS-szám: 28182-81-2 EK: 931-274-8	Talaj	53193 mg/kg	Tengervíz		0,013 mg/l
	Időszakos	1,27 mg/l	Üledék (édesvíz)		266701 mg/kg

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

N-butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)	26670 mg/kg
	STP	35,6 mg/l	Friss víz	0,18 mg/l
	Talaj	0,09 mg/kg	Tengervíz	0,018 mg/l
	Időszakos	0,36 mg/l	Üledék (édesvíz)	0,981 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	0,098 mg/kg
Etilbenzol és xilol reakciótömege CAS: Nem releváns EK: 905-588-0	STP	6,58 mg/l	Friss víz	0,327 mg/l
	Talaj	2,31 mg/kg	Tengervíz	0,327 mg/l
	Időszakos	0,327 mg/l	Üledék (édesvíz)	12,46 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	12,46 mg/kg

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”

Azonosítás				
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	STP	100 mg/liter	Friss víz	0,635 mg/l
	Talaj	0,29 mg/kg	Tengervíz	0,064 mg/l
	Időszakos	6,35 mg/l	Üledék (édesvíz)	3,29 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	0,329 mg/kg
Hexametlén-diizocianát CAS-szám: 822-06-0 EK: 212-485-8	STP	8,42 mg/l	Friss víz	Nem alkalmazható
	Talaj	Nem alkalmazható	Tengervíz	Nem alkalmazható
	Időszakos	Nem alkalmazható	Üledék (édesvíz)	Nem alkalmazható
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	Nem alkalmazható

8.2 Expozíció-ellenőrzések:

A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelések

Megelőző intézkedésként ajánlott alapvető egyéni védőfelszerelést használni, a megfelelő CE -jelöléssel ellátva. jelölés>> az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően. További információ a személyi védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által mellékelt tájékoztatót. További információkért Az információkat lásd a 7.1. alszakaszban. Az itt található összes információ ajánlás, amely némi pontosítást igényel. a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgáltatások, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök	EN 405:2002+A1:2010	Cserélje ki, ha a termék ízét vagy szagát érezheti. szennyeződés az arcmaszkban. Ha a a szennyezőanyag figyelmeztetésekkel érkezik izolációs eszközök használata ajánlott.

C.- Speciális védelem a kéznek


Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	NEM eldobható vegyi anyag védőkesztyűk	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN 16523-1:2015+A1:2018 EN ISO 21420:2020	Az áttörési idő, amelyet a a gyártónak túl kell lépnie azt az időszakot, amely alatt a terméket használják. Ne használjon védőfelszerelést krémek a termékkel való érintkezés után bőrrel.

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenálló képessége nem számítható ki előre. teljes megbízhatóságú, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Arcvédő	EN 166:2002 EN 167:2002 EN 168:2002 EN ISO 4007:2018	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítse az előírásoknak megfelelően a gyártó utasításait. Használja, ha van fröccsenésveszély.

E.- Testvédelem

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Eldobható ruházat védelem a vegyi anyagok ellen kockázatokkal, antisztatikus és tűzálló tulajdonságok	EN 1149-1,2,3 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 szabvány EN ISO 13688:2013 szabvány EN 464:1994	Kizárólag professzionális használatra. Rendszeresen tisztítsa. a gyártó utasításai szerint.



F.- További sürgősségi intézkedések

		CE CAT III		

		CE CAT III		

		CE CAT II		

		CE CAT III		
		CE CAT III		

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”

Sürgősségi intézkedés

Szabványok

Sürgősségi intézkedés

Szabványok

ANSI Z358-1

DIN 12 899

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Vészhelyzeti zuhany

Szemmosó állomások

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelmi közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni a környezeti ártalmakat. a termék és a tartály kiömlése. További információkért lásd a 7.1.D alszakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv értelmében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (ellátás):	42,38 tömegszázalék
VOC-sűrűség 20 °C-on:	431,3 kg/m ³ (431,3 g/l)
Átlagos szénszám: Átlagos	6,45
molekulatömeg:	117,54 g/mol

Lobbanáspont:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20°C-on:

Megjelenés:

Szín:

Szag:

Szagküszöb:

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson:

Gőznyomás 20°C-on:

Gőznyomás 50°C-on:

Párolgási sebesség 20°C-on:

Termékleírás:

Sűrűség 20°C-on:

Relatív sűrűség 20°C-on:

Dinamikus viszkozitás 20°C-on:

Kinematikai viszkozitás 20°C-on:

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:

Koncentráció:

pH-érték:

Gőzsűrűség 20°C-on:

Megoszlási együttható n-oktanol/víz 20 °C:

Oldhatóság vízben 20°C-on:

Oldhatósági tulajdonságok:

Bomlási hőmérséklet:

Olvasáspont/fagyáspont:

Gyúlékonyság:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Nem elérhető
Nem alkalmazható *



Folyékony N e m e l é r h e t ő S z e n	133°C			
	947 Pa			
	4856,99 Pa (4,86 kPa)			
	Nem alkalmazható *			
		1017,6 kg/m³		
		1018		
		3000 cP		
		2948,13 mm²/s		
		Nem alkalmazható *		
		Nem alkalmazható *		
		Nem alkalmazható *		
		Nem alkalmazható *		
		Nem alkalmazható *		
		Nem alkalmazható *		
		Nem alkalmazható *		
		Nem alkalmazható *		
		Nem alkalmazható *		
		Nem alkalmazható *		

e n	Nem alkalmazható *			
	29°C			
*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.				

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem alkalmazható *
Öngyulladás hőmérséklet:	315 °C
Alsó gyulladási határ:	Nem elérhető
Felső gyulladási határ:	Nem elérhető
Részecske jellemzői:	
Átlagos ekvivalens átmérő:	Nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk:

Információk a fizikai veszélyességi osztályokról:

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Fémekre korrozív hatású:	Nem alkalmazható *
Égéshő:	Nem alkalmazható *
Aeroszok - a gyúlékony anyagok teljes százalékos aránya (tömegszázalék) alkatrészek:	Nem alkalmazható *
Egyéb biztonsági jellemzők:	
Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség:

Nem várható veszélyes reakciók, mivel a termék a javasolt tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.
Biztonsági adatlap.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiailag stabil a megadott tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várható veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okoznak.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Útás és sűrűség	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet emelkedés	Napfény	Nedvesség

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Égésveszély Kerülje a közvetlen behatást Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak Víz Oxidáló anyagok Éghető anyagok Mások

Kerülje az erős savakat Nem alkalmazható Kerülje a közvetlen behatást Nem alkalmazható Kerülje az alkáliákat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

A konkrét bomlástermékeket lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. alszakaszokban. A bomlási körülményektől függően,
Kémiai anyagok komplex keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és más szerves vegyületek.

11.1 A veszélyességi osztályokra vonatkozó információk az 1272/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

Veszélyes egészségügyi következmények.

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

az expozíció módjától függően az egészségre gyakorolt káros hatások jelentkezhetnek:

A - Lenyelés (akut hatás):

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: Veszélyes lenyelni. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információkért lásd a 3. szakaszt.

B- Belélegzés (akut hatás):

- Magas koncentrációban a központi idegrendszerre hatva fejfájást, szédülést, szédülést, hányingert okozhat. hányás, zavartság, súlyos esetekben eszméletvesztés.
- Akut toxicitás: Irritációt okoz a légutakban, ami általában visszafordítható és a felső légutakra korlátozódik. részeket.
- Korrozivitás/Irritáció:

C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyek Bőrrel érintkezve veszélyesként van besorolva. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információkért lásd a 3. szakaszt.

D- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az alábbi anyagokat: a fent említett hatások miatt veszélyesnek tekinthető. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- IARC: Etil-benzol és xilol reakciótömege (3)
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információkért lásd a 3. szakaszt.

E- Szenzibilizáló hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket a következőképpen osztályoznak: Veszélyes, szenzibilizáló hatásokkal. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódokat okozhat.

F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

- Irritációt okoz a légutakban, ami általában visszafordítható és a felső légutakra korlátozódik.

G- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Tartalmaz azonban olyan anyagokat, amelyek ismételt expozíció miatt veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd: 3. szakasz.
- Bőr: Az ismételt expozíció bőrszárazságot vagy -repedezést okozhat.

H - Aspirációs veszély:

- A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Tartalmaz azonban veszélyesként besorolt anyagokat. ehhez a hatáshoz. További információkért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információk:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó specifikus toxikológiai információk:

Azonosítás		Akut toxicitás	Nemzetiség
N-butil-acetát	LD50 orális	12789 mg/kg	Pakány
CAS-szám: 123-86-4	LD50 dermális	14112 mg/kg	Nyúl
EK: 204-658-1	LC50 belélegzés	23,4 mg/l (4 óra)	Pakány
Hexametilén-diizocianát, oligomerek	LD50 orális	5100 mg/kg	Pakány
CAS-szám: 28182-81-2	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
EK: 931-274-8	LC50 belélegzés	11 mg/l (ATEI)	
Etilbenzol és xilol reakciótömege	LD50 orális	2100 mg/kg	Pakány
CAS: Nem releváns	LD50 dermális	1100 mg/kg (ATEI)	Pakány
EK: 905-588-0	LC50 belélegzés	11 mg/l (4 óra)	Pakány
2-metoxi-1-metiletil-acetát	LD50 orális	8532 mg/kg	Pakány

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
Hexametilén-diizocianát CAS-szám: 822-06-0 EK: 212-485-8	LD50 orális	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	3 mg/l (1 óra) (ATEi)	Falkány

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb információk

Nem alkalmazható

A termék ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket e hatás tekintetében veszélyesként osztályoznak. További információkért lásd a 3. szakaszt.

12.1 Toxicitás:

Akut toxicitás:				
Azonosítás		Koncentráció	Faj	Nemzetiség
Hexametilén-diizocianát, oligomerek CAS-szám: 28182-81-2	LC50	Nem alkalmazható		
	EC50	Nem alkalmazható		
EK: 931-274-8 N-butil-acetát CAS-szám: 123-86-4	EC50	1000 mg/l (72 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák
	LC50	Nem alkalmazható		
EK: 204-658-1 2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6	EC50	Nem alkalmazható		
	EC50	675 mg/l (72 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák
	LC50	161 mg/l (96 óra)	Pimephales promelas	Hal
CAS-szám: 108-65-6	EC50	481 mg/l (48 óra)	Daphnia faj.	Ráktélék
	EC50	Nem alkalmazható		

Krónikus toxicitás:				
Azonosítás		Koncentráció	Faj	Nemzetiség
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	NOEC	Nem alkalmazható		
	NOEC	23,2 mg/l	Daphnia magna	Ráktélék
Etilbenzol és xilol reakció tömege CAS: Nem releváns EC: 905-588-0	NOEC	1,3 mg/l	Oncorhynchus mykiss	Hal
	NOEC	1,17 mg/l	Ceriodaphnia dubia	Ráktélék
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	NOEC	47,5 mg/l	Oryzias latipes	Hal
	NOEC	100 mg/l	Daphnia magna	Ráktélék

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Anyagspecifikus információk:				
Azonosítás		Lebonthatóság	Biológiai lebonthatóság	
N-butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	BOI5	Nem alkalmazható	Koncentráció	Nem alkalmazható
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	5 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns % biológiailag lebomló		84%
	BOI5	Nem alkalmazható	Koncentráció	785 mg/liter
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	8 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns % biológiailag lebomló		100%
	BOI5	Nem alkalmazható	Koncentráció	166 mg/liter
Hexametilén-diizocianát CAS-szám: 822-06-0 EK: 212-485-8	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	28 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns % biológiailag lebomló		28%

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Anyagspecifikus információk:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR B MEDENCE



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
N-butil-acetát CAS-szám: 123-86-4 EK: 204-658-1	BCF	4
	Pow-napló	1,78
	Potenciális	Alacsony
Etilbenzol és xilol reakciókeveréke CAS: Nem releváns EK: 905-588-0	BCF	9
	Pow-napló	2,77
	Potenciális	Alacsony
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	BCF	1
	Pow-napló	0,43
	Potenciális	Alacsony

12.4 A talajban való mobilitás:

Azonosítás	Abszorpció/deszorpció		Volatilitás	
N-butil-acetát CAS-szám: 123-86-4	Koc	Nem alkalmazható	Henrik	Nem alkalmazható
	Következtetés	Nem alkalmazható	Száraz talaj	Nem alkalmazható

EK: 204-658-1

Felületi feszültség 2,478E-2 N/m (25 °C) Nedves talaj

Nem alkalmazható

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet) (1357/2014)
2011. 08. 01.*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok	Veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

HP3 Tűzveszélyes, HP5 Célsejvi toxicitás (STOT)/Aspirációs toxicitás, HP6 Akut toxicitás, HP13 Szenzibilizáló

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerinti értékelési és ártalmatlanítási műveletekről konzultáljon a jogosult hulladékkezelővel.

2 (2008/98/EK irányelv). A kódex 15 01 (2014/955/EK) pontja szerint, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a...

a terméket, akkor ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint magát a terméket. Egyéb esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra.

A hulladékot nem szabad a csatornába dobni. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések

a menedzsment kimondja

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU irányelv, 1357/2014/EU rendelet

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2023 és a RID 2023 vonatkozásában:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)



- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN1263
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FESTÉK
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
Címkék: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III.
- 14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A Nem
- felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- Különleges előírások: 163, 367, 650
- Alagútkorlátozási kód: D/E
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- Korlátozott mennyiség: 5 liter
- 14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 40-20 vonatkozásában:



- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN1263
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FESTÉK
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
Címkék: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III.
- 14.5 Tengeri szennyező anyag: Nem
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- Különleges előírások: 223, 955, 163, 367
- EmS-kódok: FE, SE
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- Korlátozott mennyiség: 5 liter
- Szegregációs csoport: Nem alkalmazható
- 14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA IATAQ 2023-mal kapcsolatban:



- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN1263
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FESTÉK
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
Címkék: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III.
- 14.5 Környezeti veszélyek: Nem
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- 14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

az IMO szerint
hangszerek:

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns

A REACH XIV. mellékletében („Engedélyezési lista”) szereplő anyagok és lejárat dátum: Nem releváns

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem alkalmazható

Az 528/2012/EU rendelet 95. cikke: Nem alkalmazható

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Seveso III.:

Szakasz	Leírás	Alsóbb réteg követelmények	Felső szint követelmények
P5c	GYÚLÉKONY FOLYADÉKOK	5000	50000

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet, stb.):

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Nem használható fel: –

különböző fázisok segítségével fény- vagy színhatások létrehozására szolgáló dísz tárgyakban, például díslámpákban és hamutartókban, –trükkök és tréfák készítésére, –

egy vagy több

résztevő számára készült játékokban, vagy bármilyen ilyen célra szánt tárgyban, még díszítő elemekkel sem.

Több mint 0,1 tömegszázalék hexametilén-diizocianátot, hexametilén-diizocianát oligomereket tartalmaz. 1. 2023. augusztus 24. után nem használható fel önmagukban, más anyagok összetevőjeként vagy keverékekben ipari és foglalkozásszerű felhasználásra, kivéve, ha: a) a diizocianátok koncentrációja külön-külön és kombinációban

kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék, vagy b) a munkáltató vagy önálló vállalkozó biztosítja, hogy az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználó(k) az anyag(ok) vagy keverék(ek) felhasználása előtt sikeresen elvégezték a diizocianátok biztonságos használatáról szóló képzést.

2. Önmagukban, más anyagok összetevőjeként vagy keverékekben ipari és foglalkozásszerű felhasználásra nem hozhatók forgalomba 2022. február 24. után, kivéve, ha: a) a diizocianátok koncentrációja külön-külön és

kombinációban kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék, vagy b) a szállító biztosítja, hogy az anyag(ok) vagy keverék(ek) átvevője tájékoztatást kapjon az 1. bekezdés b) pontjában említett követelményekről, és a csomagoláson a következő nyilatkozat szerepeljen a címke többi információjától jól láthatóan elkülönülő módon: „2023. augusztus 24-től ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás előtt megfelelő képzés szükséges”.

3. E bejegyzés alkalmazásában az „ipari és foglalkozásszerű felhasználó(k)” kifejezés minden olyan munkavállalót vagy önálló vállalkozót jelent, aki diizocianátokat kezel önmagukban, más anyagok összetevőjeként vagy keverékekben ipari és foglalkozásszerű felhasználásra, vagy felügyeli ezeket a feladatokat.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában említett képzésnek tartalmaznia kell a diizocianátoknak való bőrön és belélegzésen keresztüli expozíció munkahelyi ellenőrzésére vonatkozó utasításokat, a nemzeti foglalkozási expozíciós határértékek vagy más megfelelő nemzeti szintű kockázatkezelési intézkedések sérelme nélkül. Az ilyen képzést olyan munkavédelmi szakértőnek kell vezetnie, aki releváns szakképzés során szerzett jártassággal rendelkezik. A képzésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a) az 5. bekezdés a) pontjában foglalt képzési elemek minden ipari és

professzionális felhasználásra vonatkozóan. b) az 5. bekezdés a) és b) pontjában foglalt képzési elemek a következő felhasználásokra vonatkozóan: – nyitott keverékek kezelése szobahőmérsékleten (beleértve a

habalagutakat is) – permetezés szellőztetett fülkében – felhordás hengerrel – felhordás ecsettel – felhordás mártással és

öntéssel – nem teljesen

kikeményedett, már nem

meleg tárgyak mechanikai utókezelése (pl.

vágás) – tisztítás és hulladék – bármely egyéb, hasonló expozícióval járó felhasználás bőrön és/vagy belélegzésen

keresztül c) az 5. bekezdés

a), b) és c) pontjában foglalt képzési elemek a következő felhasználásokra vonatkozóan: – nem teljesen

kikeményedett tárgyak kezelése (pl. frissen kikeményedett, még meleg) – öntődei alkalmazások – olyan

karbantartás és javítás, amely berendezésekhez való hozzáférést igényel – meleg

vagy forró készítmények (>

45 °C) nyílt kezelése – permetezés szabadban, korlátozott vagy csak

természetes szellőztetéssel (beleértve a nagy ipari üzemcsarnokokat)

és nagy energiájú permetezés (pl. habok, elasztomereket) – és bármely egyéb, hasonló expozícióval járó felhasználás bőrön és/vagy belélegzésen keresztül.

5. Képzési elemek: a)

általános képzés, beleértve az online képzést is, a

következőkről: – a diizocianátok

kémiaiája – toxicitási veszélyek (beleértve az akut

toxicitást) – diizocianátoknak való

expozíció – foglalkozási expozíciós

határértékek – hogyan alakulhat ki

szenzibilizáció – a szag, mint a veszély

jelzése – az illékonyág jelentősége a

kockázat szempontjából – a diizocianátok viszkozitása, hőmérséklete és

molekulatömege –

személyes higiénia – szükséges egyéni védőfelszerelés, beleértve a helyes használatra vonatkozó gyakorlati utasításokat és korlátait

– a bőrrel való érintkezés és a belélegzéses expozíció

kockázata – az alkalmazott alkalmazási eljárással

kapcsolatos kockázat – bőr- és belélegzési

védelmi rendszer

– szellőzés – tisztítás, szivárgások,

karbantartás – üres csomagolások

ártalmatlanítása – a közelben

tartózkodók védelme – a kritikus kezelési szakaszok

azonosítása – specifikus nemzeti kódrendszerek (ha

alkalmazható) – viselkedésalapú biztonság

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



15. SZAKASZ: SZABALYOZASI INFORMACIOK (folytatás)

— tanúsítvány vagy dokumentált igazolás a képzés sikeres elvégzéséről b) középszintű képzés, beleértve az online képzést is, a következőkről: — további viselkedésalapú szempontok

— karbantartás – változáskezelés – a meglévő biztonsági utasítások

értékelése – az alkalmazott

alkalmazási eljárással kapcsolatos kockázat –

tanúsítvány vagy dokumentált igazolás a képzés sikeres

elvégzéséről c) haladó szintű képzés, beleértve az online képzést is, a következőkről: — a tárgyat

konkrét felhasználásokhoz szükséges további tanúsítvány –

permetezés szórófülkén kívül – forró vagy meleg készítmények (> 45 °C) nyílt

kezelése — tanúsítvány vagy dokumentált

igazolás a képzés sikeres elvégzéséről 6. A képzésnek meg kell felelnie

az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználó(k) működési helye szerinti tagállam rendelkezéseinek.

A tagállamok bevezethetik vagy továbbra is alkalmazhatják saját nemzeti követelményeiket az anyag(ok) vagy keverék(ek) felhasználására vonatkozóan, amennyiben a 4. és 5. bekezdésben meghatározott minimumkövetelmények teljesülnek.

(7) A (2) bekezdés b) pontjában említett szállító biztosítja, hogy a címzett a (4) és (5) bekezdés szerinti képzési anyagokat és tanfolyamokat az anyag(oka)t vagy keverék(ek)e)t szállítási tagállam(ok) hivatalos nyelvén/nyelvein kapja meg. A képzésnek figyelembe kell vennie a szállított termékek sajátosságait, beleértve az összetételt, a csomagolást és a tervezést.

(8) A munkáltatónak vagy az önálló vállalkozónak dokumentálnia kell a (4) és (5) bekezdésben említett képzés sikeres elvégzését. A képzést legalább öt évente meg kell újítani.

(9) A tagállamok a 117. cikk (1) bekezdése szerinti jelentéseikben a következő információkat tüntetik fel: a) a diizocianátok

ipari és foglalkozásszerű felhasználásával kapcsolatos, a nemzeti jogszabályokban előírt képzési követelmények és egyéb kockázatkezelési intézkedések; b) a diizocianátokkal kapcsolatban jelentett és

elismert foglalkozási asztma, valamint foglalkozási légzőszervi és bőrbetegségek száma; c) a diizocianátokra vonatkozó nemzeti expozíciós határértékek, ha vannak ilyenek; d)

információk az e korlátozással kapcsolatos végrehajtási tevékenységekről.

10. Ez a korlátozás a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelméről szóló egyéb uniós jogszabályok sérelme nélkül alkalmazandó.

Különleges rendelkezések a személyek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapban található információkat a munkahely-specifikus kockázatértékelések alapján használják fel a termék kezelésére, használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó szükséges kockázatmegelőzési intézkedések megállapítása érdekében.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik. 15.2 Kémiai biztonsági

értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: A

biztonsági adatlapot (SDS) annak az országnak a hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE) II. MELLÉKLETÉNEK – Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez – megfelelően készült.

A korábbi biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjait érintik: Nem alkalmazható . A 2. szakaszban

említett jogszabályi mondatok szövege: H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H335: Légúti irritációt okozhat.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H332: Belélegezve ártalmas.

H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

A 3. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: A feltüntetett

mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jellegűek, és az 1272/2008/EK rendelet 3. szakaszában szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak :

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEODUR POOL „B”



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

Akut tox. 3: H331 - Belélegezve mérgező.

Akut tox. 4: H312+H332 - Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

Akut tox. 4: H332 - Belélegezve ártalmas.

Asp. Tox. 1: H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Tűzveszélyes folyadék 3: H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Légzési érzékenységi 1: H334 - Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket, illetve légzési nehézséget okozhat.

Bőrirritáció 2: H315 - Bőrirritációt okoz.

Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

STOT RE 2: H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

STOT SE 3: H335 - Légúti irritációt okozhat.

STOT SE 3: H336 - Álomosságot vagy szédülést okozhat.

Osztályozási eljárás: STOT SE 3:

Számítási módszer STOT SE 3:

Számítási módszer Skin Sens. 1:

Számítási módszer Acute Tox. 4:

Számítási módszer Flam. Liq. 3: Számítási

módszer (2.6.4.3)

Tanácsok a képzéssel kapcsolatban:

A terméket használó személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap, valamint a terméken található címke megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében képzés ajánlott.

Főbb bibliográfiai források: <http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Rövidítések és betűszavak: ADR:

Európai megállapodás a veszélyes áruk

nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódexe IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet COD: Kémiai oxigénigény BOD5:

5 napos biokémiai oxigénigény BCF: Biokoncentrációs tényező

LD50: Halálos dózis 50 LC50: Halálos koncentráció 50 EC50:

Hatékony koncentráció 50 LogPOW: Oktanol-

víz megoszlási együttható Koc: A szerves szén megoszlási

együtthatója UFI: egyedi képletazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutató

Ügynökség

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai, valamint állami szintű jogszabályokon alapulnak, pontosságuk garantálása nélkül. Ezek az információk nem tekinthetők a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkahelyi módszertana és körülményei nem tartoznak a tudomásunk és az ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében. A biztonsági adatlapon található információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad használni.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -