

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY "A"



### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEOPOX PRIMER AY "A"

Egyéb azonosítási eszközök:

UFI: 4770-S07R-M00Q-DRQH 1.2

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Megfelelő felhasználás:

Alapozó emelkedő páratartalmú felületekre Ellenjavallt

felhasználás: Minden olyan felhasználás, amely nincs ebben vagy a 7.3. szakaszban meghatározva

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA UTCA, IPARI TERÜLET, MANDRA GR 19600 ATHÉN,  
GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható zóldszám éjjel nappal

### 2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK rendelet (CLP): A termék osztályozása

az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően történt.

Aquatic Chronic 2: Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú veszély, 2. kategória, H411 Eye Irrit. 2: Szemirritáció, 2. kategória, H319 Skin Irrit. 2: Bőrirritáció, 2. kategória, H315 Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317

2.2 Címkezési elemek:

1272/2008/EK rendelet az osztályozásról (CLP):

Figyelmeztetés



Veszélyességi mondatok:

Vízi, krónikus 2: H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrirritáció 2: H315 - Bőrirritációt okoz.

Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésekre vonatkozó

mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P261: Kerülje a por/füst/gáz/kód/gőzök/permet belélegzését.

P264: Használat után alaposan mosson kezet.

P280: Védőkesztyű/védőruha/légzésvédő/szemvédő/védőlábbeli használata kötelező.

P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Bő vízzel le kell mosni.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencséket el kell távolítani, ha könnyen megoldható.

Az öblítést folytatni kell.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hulladékgyűjtési előírásoknak megfelelően.

Kiegészítő információk: EUH205:

Epoxigyantát tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Az osztályozáshoz hozzájáruló anyagok

Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropánnal és fenollal; reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700); 1,6-bisz(2,3-epoxipropoxi)hexán

UFI: 4770-S07R-M00Q-DRQH

2.3 Egyéb veszélyek:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

### NEOPOX PRIMER AY "A"



## 2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA (folytatás)

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak. Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### 3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

### 3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Adalékanyagokból és epoxi polimerekből álló keverék

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

| Azonosítás                                                                                       | Kémiai név/osztályozás                                                                                                           | Koncentráció |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS-szám: 9003-36-5<br>EK: 500-006-8<br>Index: Nem alkalmazható<br>REACH: 01-2119454392-40-XXXX  | Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropánnal és fenollal <sup>(1)</sup><br>Önosztályozott                     | 50 - <75%    |
|                                                                                                  | 1272/2008/EK rendelet Vízi, krónikus 2: H411; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenzáció 1: H317 - Figyelmeztetés                        |              |
| CAS-szám: 25068-38-6<br>EK: 500-033-5<br>Index: 603-074-00-8<br>REACH: Nem alkalmazható          | reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700) <sup>(1)</sup><br>ATP CLP00                                                | 10 - <25%    |
|                                                                                                  | 1272/2008/EK rendelet Vízi, krónikus 2: H411; Szemirritáció 2: H319; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenzáció 1: H317 - Figyelmeztetés |              |
| CAS-szám: 16096-31-4<br>EK: 240-260-4<br>Index: Nem alkalmazható<br>REACH: 01-2119463471-41-XXXX | 1,6-bisz(2,3-epoxipropoxi)hexán <sup>(1)</sup><br>Önosztályozott                                                                 | 10 - <25%    |
|                                                                                                  | 1272/2008/EK rendelet Vízi, krónikus 3: H412; Szemirritáció 2: H319; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenzáció 1: H317 - Figyelmeztetés |              |

<sup>(1)</sup> Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/878 rendeletben meghatározott kritériumoknak

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.

Egyéb információk:

| Azonosítás                                                                                       | Specifikus koncentrációs határérték                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) ( MW < 700 )<br>CAS-szám: 25068-38-6<br>EK: 500-033-5 | % (t/t) >=5: Bőrirritáció 2 - H315 % (t/t)<br>>=5: Szemirritáció 2 - H319 |

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

### 4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezés tünetei az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén forduljon orvoshoz a vegyi terméknek való közvetlen kitétségs vagy tartós kellemetlenség esetén, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját.

Belélegzés esetén:

Ez a termék nem tartalmaz belélegzésre veszélyesnek minősített anyagokat, azonban mérgezési tünetek esetén az érintett személyt el kell távolítani az expozíciós területről, és friss levegőre kell vinni. Ha a tünetek rosszabbodnak vagy tartósan fennállnak, forduljon orvoshoz.

Bőrrrel való érintkezés

esetén: Távolítsa el a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt, vagy szükség esetén zuhanyozza le az érintett személyt bő hideg vízzel és semleges szappannal. Súlyos esetben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérülést vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mivel ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrre ragad. Ha hólyagok képződnek a bőrön, azokat soha nem szabad felszakítani, mivel ez növeli a fertőzés kockázatát.

Szembe kerülés

esetén: A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse ki langyos vízzel. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe ragadt, mert ez további károsodást okozhat. Tisztítás után minden esetben a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/aspiráció esetén: Ne

hánytasson, de ha mégis hány, tartsa lehajtott fejjel a belélegzés elkerülése érdekében. Nyugtassa az érintett személyt. Öblítse ki a száját és a torkát, mivel a lenyelés során ezek is érintettek lehetnek.

### 4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY A



### 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése:

Nem alkalmazható

### 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag:

A termék normál tárolási, kezelési és

használati körülmények között nem gyúlékony. Nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő égés esetén lehetőleg többértékű poroltó készülékeket (ABC por) kell használni, a tűzvédelmi rendszerekre vonatkozó rendeletnek megfelelően.

Alkalmatlan oltóanyag: Nem alkalmazható

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Az égés vagy a termikus bomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

A tűz nagyságától függően szükségessé válhat teljes védőruházat és önálló légzőkészülék (SCBA) használata. A 89/654/EK irányelvnek megfelelően minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek (tűzoltó takarók, hordozható elsősegélycsomag,...) rendelkezésre kell állnia.

További rendelkezések: A

belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló tájékoztató lapoknak megfelelően kell eljárni. Minden gyújtóforrást ki kell küszöbölni. Tűz esetén hűteni kell a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülni kell a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe való kiömlését.

### 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi személyzet számára:

Szigetelést kell biztosítani, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyek számára. Személyi védőfelszerelést kell használni a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. szakasz). A területet ki kell üríteni, és távol kell tartani azokat, akik nem rendelkeznek védőfelszereléssel.

Sürgősségi ellátást nyújtók számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Mindenképpen kerülje a vizes közegbe való kiömlést. A terméket megfelelően felitatott, légmentesen lezárt tartályokban tárolja. A lakossággal vagy a környezettel való érintkezés esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ajánlott:

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívó anyaggal itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne itassa fel fűrészpórral vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Az ártalmatlanítással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén lásd a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

### 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

Tartsa be a kézi súlymozgatással kapcsolatos ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Rendet és tisztaságot kell fenntartani, és biztonságos módszerekkel kell ártalmatlanítani (6. szakasz).

B.- Műszaki ajánlások a tűz- és robbanás megelőzésére

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY A



### 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

A termék normál tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között nem gyúlékony. Javasolt lassú sebességgel átvinni, hogy elkerülje az elektrosztatikus töltések keletkezését, amelyek hatással lehetnek a gyúlékony termékekre. További információkért lásd a 10. szakaszt, kerülendő körülmények és anyagok.

C.- Általános munkahelyi higiéniai műszaki ajánlások

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

A termék környezetre gyakorolt veszélyessége miatt szennyezett területen történő használata javasolt. kiömlés esetén szabályozza a gátakat, valamint nedvszívó anyagot helyez el a közelben.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- Tárolási technikai intézkedések

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Minimum hőmérséklet: | 5°C      |
| Maximum hőmérséklet: | 30°C     |
| Maximális idő:       | 12 hónap |

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. szakaszt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már meghatározott utasításokon kívül nincs szükség különleges ajánlások megadására a termék használatával kapcsolatban. termék.

### 8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

A termékben található anyagokra nincsenek vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékek.

DNEL (Munkavállalóknak):

| Azonosítás                                                                                                          |            | Rövid expozíció         |                  | Hosszú expozíció        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                                                                     |            | Szisztémás              | Helyi            | Szisztémás              | Helyi                  |
| Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropánnal és fenollal<br>CAS-szám: 9003-36-5<br>EK: 500-006-8 | Orális     | Nem alkalmazható        | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható        | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bőr        | Nem alkalmazható        | Nem alkalmazható | 104,15 mg/kg            | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bélelegzés | Nem alkalmazható        | Nem alkalmazható | 29,39 mg/m <sup>3</sup> | Nem alkalmazható       |
| reakciótermék: biszfenol-A-(epiklóridrin) ( MW < 700 )<br>CAS-szám: 25068-38-6<br>EK: 500-033-5                     | Orális     | Nem alkalmazható        | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható        | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bőr        | Nem alkalmazható        | Nem alkalmazható | 0,75 mg/kg              | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bélelegzés | Nem alkalmazható        | Nem alkalmazható | 4,93 mg/m <sup>3</sup>  | Nem alkalmazható       |
| 1,6-bisz(2,3-epoxipropoxi)hexán<br>CAS-szám: 16096-31-4<br>EK: 240-260-4                                            | Orális     | Nem alkalmazható        | Nem alkalmazható | Nem releváns 6          | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bőr        | Nem releváns            | Nem alkalmazható | mg/kg                   | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bélelegzés | 10,57 mg/m <sup>3</sup> | Nem alkalmazható | 10,57 mg/m <sup>3</sup> | 0,44 mg/m <sup>3</sup> |

DNEL (Általános populáció):

| Azonosítás                                                                                                          |            | Rövid expozíció        |                  | Hosszú expozíció       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                     |            | Szisztémás             | Helyi            | Szisztémás             | Helyi                  |
| Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropánnal és fenollal<br>CAS-szám: 9003-36-5<br>EK: 500-006-8 | Orális     | Nem alkalmazható       | Nem alkalmazható | 6,25 mg/kg             | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bőr        | Nem alkalmazható       | Nem alkalmazható | 62,5 mg/kg             | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bélelegzés | Nem alkalmazható       | Nem alkalmazható | 8,7 mg/m <sup>3</sup>  | Nem alkalmazható       |
| reakciótermék: biszfenol-A-(epiklóridrin) ( MW < 700 )<br>CAS-szám: 25068-38-6<br>EK: 500-033-5                     | Orális     | Nem alkalmazható       | Nem alkalmazható | 0,5 mg/kg              | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bőr        | Nem alkalmazható       | Nem alkalmazható | 0,0893 mg/kg           | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bélelegzés | Nem alkalmazható       | Nem alkalmazható | 0,87 mg/m <sup>3</sup> | Nem alkalmazható       |
| 1,6-bisz(2,3-epoxipropoxi)hexán<br>CAS-szám: 16096-31-4<br>EK: 240-260-4                                            | Orális     | 1,5 mg/kg              | Nem alkalmazható | 1,5 mg/kg              | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bőr        | 1,7 mg/kg              | Nem alkalmazható | 3 mg/kg                | Nem alkalmazható       |
|                                                                                                                     | Bélelegzés | 5,29 mg/m <sup>3</sup> | Nem alkalmazható | 5,29 mg/m <sup>3</sup> | 0,27 mg/m <sup>3</sup> |

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

# Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY A



## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

PNEC:

| Azonosítás                                                                                                          |           |                  |                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropánnal és fenollal<br>CAS-szám: 9003-36-5<br>EK: 500-006-8 | STP       | 10 mg/liter      | Friss víz          | 0,003 mg/l  |
|                                                                                                                     | Talaj     | 0,237 mg/kg      | Tengervíz          | 0 mg/l      |
|                                                                                                                     | Időszakos | 0,025 mg/l       | Üledék (édesvíz)   | 0,294 mg/kg |
|                                                                                                                     | Orális    | Nem alkalmazható | Üledék (tengervíz) | 0,029 mg/kg |
| reakciótermék: biszfenol-A(epiklóridrin) ( MW < 700)<br>CAS-szám: 25068-38-6<br>EK: 500-033-5                       | STP       | 10 mg/liter      | Friss víz          | 0,006 mg/l  |
|                                                                                                                     | Talaj     | 0,065 mg/kg      | Tengervíz          | 0,001 mg/l  |
|                                                                                                                     | Időszakos | 0,018 mg/l       | Üledék (édesvíz)   | 0,341 mg/kg |
|                                                                                                                     | Orális    | 0,011 g/kg       | Üledék (tengervíz) | 0,034 mg/kg |
| 1,6-bisz(2,3-epoxipropoxi)hexán<br>CAS-szám: 16096-31-4<br>EK: 240-260-4                                            | STP       | 1 mg/l           | Friss víz          | 0,011 mg/l  |
|                                                                                                                     | Talaj     | 0,223 mg/kg      | Tengervíz          | 0,001 mg/l  |
|                                                                                                                     | Időszakos | 0,115 mg/l       | Üledék (édesvíz)   | 0,283 mg/kg |
|                                                                                                                     | Orális    | Nem alkalmazható | Üledék (tengervíz) | 0,028 mg/kg |

### 8.2 Expozíció-ellenőrzések:

#### A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelések

Megelőző intézkedésként ajánlott alapvető egyéni védőfelszerelést használni, a megfelelő CE-jelöléssel ellátva. jelölés>> az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően. További információ a személyi védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által mellékelte tájékoztatót. További információkért Az információkat lásd a 7.1. alszakaszban. Az itt található összes információ ajánlás, amely némi pontosítást igényel. a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgáltatások, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

#### B.- Légzésvédelem

| Ikon                                                                                                                  |                              | Címkézés                                                                            | CEN-szabvány        | Megjegyzések                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kötelező légzőrendszer védelem | Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök |  | EN 405:2002+A1:2010 | Cserélje ki, ha a termék ízét vagy szagát észleli. szennyeződés az arcmaszkban. Ha a a szennyezőanyag figyelmeztetésekkel érkezik, az az izolációs eszközök használata ajánlott. |

#### C.- Speciális védelem a kéznek

| Ikon                                                                                                        |                                      | Címkézés                                                                            | CEN-szabvány | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kötelező kéz védelem | Védőkesztyűk ellen kisebb kockázatok |  |              | Cserélje ki a kesztyűt, ha bármilyen sérülés jele látszik rajta. a terméknek való hosszabb ideig tartó kitettség professzionális felhasználók/ipari felhasználók számára a használatát javasoljuk CE III kesztyűk az EN 420:2004+ szabványnak megfelelően A1:2010 és EN ISO 374-1:2016+A1:2018 |

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenálló képessége nem számítható ki előre. teljes megbízhatóságú, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

#### D.- Szem- és arcvédelem

| Ikon                                                                                                        |                                               | Címkézés                                                                            | CEN-szabvány                    | Megjegyzések                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kötelező arc védelem | Panoráma szemüveg ellen fröccsenés/vetülések. |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsa az előírásoknak megfelelően a gyártó utasításait. Használja, ha van fröccsenésveszély. |

#### E.- Testvédelem

| Ikon |              | Címkézés                                                                            | CEN-szabvány | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Munkaruházat |  |              | Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlási jelet mutatna. a terméknek való hosszabb ideig tartó kitettség időszakai professzionális/ipari felhasználók számára CE III ajánlott, a szabályozásoknak megfelelően az EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO szabványokban 13688:2013, EN 464:1994. |

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY A



### 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

| Ikon | Címkézés                | CEN-szabvány | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Csúszásgátló munkacipők | CE<br>CAT II | EN ISO 20347:2012                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                         |              | Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlási jelet mutatna.<br>a terméknek való hosszabb ideig tartó kitettség időszakai<br>professzionális/pari felhasználók számára CE III<br>ajánlott, a szabályozásoknak megfelelően<br>az EN ISO 20345:2012 és az EN 13832-1:2007 szabványokban |

#### F.- További sürgősségi intézkedések

| Sürgősségi intézkedés   | Szabványok                                      | Sürgősségi intézkedés  | Szabványok                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Vészhelyzeti zuhany | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Szemmosó állomások | 12 899-TŐL<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelmi közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni a környezeti ártalmakat.  
a termék és a tartály kiömlése. További információkért lásd a 7.1.D alszakaszt.

#### Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv értelmében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| VOC (betáplálás):      | 0% súly                     |
| VOC sűrűség 20 °C-on:  | 0 kg/m <sup>3</sup> (0 g/l) |
| Átlagos szénatomszám:  | Nem alkalmazható            |
| Átlagos molekulatömeg: | Nem alkalmazható            |

### 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

#### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

#### Megjelenés:

Fizikai állapot 20°C-on:

Folyékony

Megjelenés:

Nem elérhető

Szín:

Színtelen

Szag:

Nem elérhető

Szagküszöb:

Nem alkalmazható \*

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson:

Nem alkalmazható \*

Gőznyomás 20°C-on:

Nem alkalmazható \*

Gőznyomás 50°C-on:

<300000 Pa (300 kPa)

Párolgási sebesség 20°C-on:

Nem alkalmazható \*

Termékleírás:

Sűrűség 20°C-on:

1073,6 kg/m<sup>3</sup>

Relatív sűrűség 20°C-on:

1074

Dinamikus viszkozitás 20°C-on:

Nem alkalmazható \*

Kinematikai viszkozitás 20°C-on:

Nem alkalmazható \*

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:

Nem alkalmazható \*

Koncentráció:

Nem alkalmazható \*

pH-érték:

Nem alkalmazható \*

Gőzsűrűség 20°C-on:

Nem alkalmazható \*

Megosztási együttható n-oktanol/víz 20 °C:

Nem alkalmazható \*

Oldhatóság vízben 20°C-on:

Nem alkalmazható \*

\*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY A



### 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Oldhatósági tulajdonságok:   | Nem alkalmazható *    |
| Bomlási hőmérséklet:         | Nem alkalmazható *    |
| Olvadáspont/fagyáspont:      | Nem alkalmazható *    |
| Gyúlékonyság:                |                       |
| Lobbanáspont:                | Nem gyúlékony (>60°C) |
| Gyúlékonyság (szilárd, gáz): | Nem alkalmazható *    |
| Öngyulladás hőmérséklet:     | Nem alkalmazható *    |
| Alsó gyulladási határ:       | Nem alkalmazható *    |
| Felső gyulladási határ:      | Nem alkalmazható *    |
| Részecske jellemzői:         |                       |
| Átlagos ekvivalens átmérő:   | Nem alkalmazható      |

#### 9.2 Egyéb információk:

Információk a fizikai veszélyességi osztályokról:

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Robbanásveszélyes tulajdonságok:                                                       | Nem alkalmazható * |
| Oxidáló tulajdonságok:                                                                 | Nem alkalmazható * |
| Fémekre korrozív hatású:                                                               | Nem alkalmazható * |
| Égéshő:                                                                                | Nem alkalmazható * |
| Aeroszolok - a gyúlékony anyagok teljes százalékos aránya (tömegszázalék) alkatrészek: | Nem alkalmazható * |
| Egyéb biztonsági jellemzők:                                                            |                    |
| Felületi feszültség 20 °C-on:                                                          | Nem alkalmazható * |
| Törésmutató:                                                                           | Nem alkalmazható * |

\*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

### 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

#### 10.1 Reakciókészség:

Nem várható veszélyes reakciók, mivel a termék a javasolt tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.

#### 10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiailag stabil a megadott tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

#### 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várható veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okoznak.

#### 10.4 Kerülőendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

| Ütés és súrlódás | Érintkezés levegővel | Hőmérséklet-emelkedés | Napfény          | Nedvesség        |
|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Nem alkalmazható | Nem alkalmazható     | Nem alkalmazható      | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható |

#### 10.5 Nem összeférhető anyagok:

| Savak                   | Víz              | Oxidáló anyagok  | Éghető anyagok   | Mások                                     |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Kerülje az erős savakat | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Kerülje az alkáliákat vagy erős bázisokat |

#### 10.6 Veszélyes bomlástermékek:

A konkrét bomlástermékeket lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. alszakaszokban. A bomlási körülményektől függően, Kémiai anyagok komplex keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), szén-monoxid és más szerves vegyületek.

### 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

#### 11.1 A veszélyességi osztályokra vonatkozó információk az 1272/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

### NEOPOX ALAPOZÓ PRIMER A



#### 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően az egészségre gyakorolt káros hatások jelentkezhetnek:

A - Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következő anyagokat: lenyelés esetén veszélyes. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: Jelentős adag lenyelése torokirritációt, hasi fájdalmat, hányingert okozhat és hányás.

B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következő anyagokat: Belélegezve veszélyes. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információkért lásd a 3. szakaszt.

C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel érintkezve: Bőrgyulladást okoz.
- Szembe kerülés: Szembe kerülés esetén szemkárosodást okoz.

D- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az alábbi anyagokat: a fent említett hatások miatt veszélyesnek tekinthető. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- IARC: Nem alkalmazható
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információkért lásd a 3. szakaszt.

E- Szenzibilizáló hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes, szenzibilizáló hatású. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódokat okozhat.

F- Céliszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információkért lásd a 3. szakaszt.

G- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek e hatás tekintetében veszélyesként vannak besorolva. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt.

H - Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információkért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információk:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó specifikus toxikológiai információk:

| Azonosítás                                                                                                                      | Akut toxicitás  |                  | Nemzetiség |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropánnal és fenollal LD50 orális<br>CAS-szám: 9003-36-5<br>EK: 500-006-8 |                 | >2000 mg/kg      |            |
|                                                                                                                                 | LD50 dermális   | >2000 mg/kg      |            |
|                                                                                                                                 | LC50 belélegzés | >20 mg/l         |            |
| reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) ( MW < 700 )<br>CAS-szám: 25068-38-6<br>EK: 500-033-5                                | LD50 orális     | >2000 mg/kg      |            |
|                                                                                                                                 | LD50 dermális   | >2000 mg/kg      |            |
|                                                                                                                                 | LC50 belélegzés | >5 mg/l          |            |
| 1,6-bisz(2,3-epoxipropoxi)hexán<br>CAS-szám: 16096-31-4<br>EK: 240-260-4                                                        | LD50 orális     | >2000 mg/kg      |            |
|                                                                                                                                 | LD50 dermális   | >2000 mg/kg      |            |
|                                                                                                                                 | LC50 belélegzés | Nem alkalmazható |            |

#### 11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

### NEOPOX ALAPOZÓ PRIMER A



#### 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb információk

Nem alkalmazható

#### 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

##### 12.1 Toxicitás:

Akut toxicitás:

| Azonosítás                                                                                                    | Koncentráció | Faj                     | Nemzetiség |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropán és fenol<br>CAS-szám: 9003-36-5<br>EK: 500-006-8 | LC50         | >1 - 10 mg/l (96 óra)   | Hal        |
|                                                                                                               | EC50         | >1 - 10 mg/l (48 óra)   | Rákkfélek  |
|                                                                                                               | EC50         | >1 - 10 mg/l (72 óra)   | Algák      |
| reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) ( MW < 700 )<br>CAS-szám: 25068-38-6<br>EK: 500-033-5              | LC50         | >1 - 10 mg/l (96 óra)   | Hal        |
|                                                                                                               | EC50         | >1 - 10 mg/l (48 óra)   | Rákkfélek  |
|                                                                                                               | EC50         | >1 - 10 mg/l (72 óra)   | Algák      |
| 1,6-bisz(2,3-epoxipropoxi)hexán<br>CAS-szám: 16096-31-4<br>EK: 240-260-4                                      | LC50         | >10 - 100 mg/l (96 óra) | Hal        |
|                                                                                                               | EC50         | >10 - 100 mg/l (48 óra) | Rákkfélek  |
|                                                                                                               | EC50         | >10 - 100 mg/l (72 óra) | Algák      |

Krónikus toxicitás:

| Azonosítás                                                                               | Koncentráció          | Faj           | Nemzetiség |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
| reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) ( MW < 700 )<br>CAS: 25068-38-6 EK: 500-033-5 | NOEC Nem alkalmazható |               |            |
|                                                                                          | NOEC 0,3 mg/l         | Daphnia magna | Rákkfélek  |

##### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Anyagspecifikus információk:

| Azonosítás                                                                                       | Lebonthatóság | Biológiai lebonthatóság          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) ( MW < 700 )<br>CAS-szám: 25068-38-6<br>EK: 500-033-5 | BOIS          | Nem alkalmazható                 |
|                                                                                                  | TÖKEHAL       | Nem alkalmazható                 |
|                                                                                                  | BOIS/KOI      | Nem releváns % biológiai lebomló |
|                                                                                                  | Koncentráció  | 100 mg/liter                     |
|                                                                                                  | Időszak       | 28 nap                           |
|                                                                                                  |               | 0%                               |

##### 12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Anyagspecifikus információk:

| Azonosítás                                                                                       |             | Bioakkumulációs potenciál |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--|
| reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) ( MW < 700 )<br>CAS-szám: 25068-38-6<br>EK: 500-033-5 | BCF         | 4                         |  |
|                                                                                                  | Pow-napló   | 2.8                       |  |
|                                                                                                  | Potenciális | Alacsony                  |  |

##### 12.4 A talajban való mobilitás:

Nem elérhető

##### 12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

##### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

##### 12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

#### 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

##### 13.1 Hulladékkezelési módszerek:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

### NEOPOX PRIMER AY A



#### 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK (folytatás)

| Kód | Leírás                                                                                     | Hulladékosztály (EU rendelet) (1357/2014) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | Nem lehet konkrét kódot hozzárendelni, mivel az a felhasználó általi felhasználástól függ. | Veszélyes                                 |

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

HP14 Ökotoxikus, HP13 Szenzibilizáló, HP4 Irritáló — bőrirritáció és szemkárosodás

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerinti értékelési és ártalmatlanítási műveletekről konzultáljon a jogosult hulladékkezelővel. 2 (2008/98/EK irányelv). A kódex 15 01 (2014/955/EK) pontja szerint, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a... a terméket, akkor ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint magát a terméket. Egyéb esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra. A hulladékot nem szabad a csatornába dobni. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a menedzsment kimondja

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU irányelv, 1357/2014/EU rendelet

#### 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2021 és a RID 2021 vonatkozásában:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN3082

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, MNS  
(Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropán és fenol)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9  
Címkék: 9

14.4 Csomagolási csoport: III.

14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A Igen

felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások: 274, 335, 375, 601

Alagútkorlátozási kód: -

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt

Korlátozott mennyiség: 5 liter

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint  
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 40-20 vonatkozásában:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN3082

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, MNS  
(Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropán és fenol)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9  
Címkék: 9

14.4 Csomagolási csoport: III.

14.5 Tengeri szennyező anyag: Igen

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások: 335, 969, 274

EmS-kódok: FA, SF

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt

Korlátozott mennyiség: 5 liter

Szegregációs csoport: Nem alkalmazható

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint  
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi szállítása:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY A



### 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Az IATA/ICAO 2023-mal kapcsolatban:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN3082 14.2 Az ENSZ megfelelő

szállítási megnevezése: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, MNS

(Formaldehid, oligomer reakciótermékek 1-klór-2,3-epoxipropánnal és fenollal)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9 Címkek: 9

14.4 Csomagolási csoport:

III.

14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A

Igen

felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

lásd a 9. szakaszt

14.7 Ömlesztett tengeri szállítás az IMO

Nem alkalmazható

dokumentumai szerint:

### 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Az 1907/2006/EK rendelet

(REACH) értelmében engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns A REACH XIV. mellékletében („Engedélyezési lista”) szereplő

anyagok és lejárat dátum: Nem releváns Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem releváns

Az 528/2012/EU rendelet 95. cikke: Nem alkalmazható

649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről: Nem alkalmazható

Seveso III.:

| Szakasz | Leírás               | Alsó<br>küszöbértékű | Felső<br>küszöbértékű |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| E2      | KÖRNYEZETI VESZÉLYEK | követelmények 200    | követelmények 500     |

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet stb.): Nem használható fel: —

különböző fázisok

segítségével fény- vagy színhatások létrehozására szolgáló dísz tárgyakban, például díslámpákban és hamutartókban, —tréfás játékokban, —egy vagy több résztvevő

számára készült

játékokban, vagy bármilyen ilyen célra szánt tárgyban, még díszítő elemekkel sem.

Különleges rendelkezések a személyek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapban található információkat a munkahely-specifikus kockázatértékelések alapjául használják fel a termék kezelésére, használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó szükséges kockázatmegelőzési intézkedések megállapítása érdekében.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik. 15.2 Kémiai biztonsági

értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

### 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: A

biztonsági adatlapot (SDS) annak az országnak a hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE) II. MELLÉKLETÉNEK – Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez – megfelelően készült.

A korábbi biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjait érintik: A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878

RENDELETE A 2. szakaszban említett jogszabályi

mondatok szövege:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

## Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY A



### 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

H315: Bőrirritációt okoz.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

A 3. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: A feltüntetett

mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak. Az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: Aquatic Chronic 2:

H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó

károsodást okoz.

Vízi, krónikus 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrirritáció 2: H315 - Bőrirritációt okoz.

Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Osztályozási eljárás: Bőrirritáció

2: Számítási módszer Bőrszenz. 1:

Számítási módszer Vízi, krónikus 2:

Számítási módszer Szemirritáció 2: Számítási

módszer Képzéssel kapcsolatos

tanácsok: A terméket használó

személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap és a terméken található címke megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében képzés ajánlott.

Főbb bibliográfiai források: <http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Rövidítések és betűszavak: ADR:

Európai megállapodás a veszélyes áruk

nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódexe IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet COD: Kémiai oxigénigény BOD5:

5 napos biokémiai oxigénigény BCF: Biokoncentrációs tényező

LD50: Halálos dózis 50 LC50: Halálos koncentráció 50 EC50:

Hatékony koncentráció 50 LogPOW: Oktanol-

víz megoszlási együttható Koc: A szerves szén megoszlási

együtthatója UFI: egyedi képletazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutató

Ügynökség

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai, valamint állami szintű jogszabályokon alapulnak, pontosságuk garantálása nélkül. Ezek az információk nem tekinthetők a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkahelyi módszertana és körülményei nem tartoznak a tudomásunk és az ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében. A biztonsági adatlapon található információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad használni.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -