

Neotex® 1111

Speciális hígító alapozókhöz és bevonatokhoz

Leírás

Speciális hígító, amely alkalmas a **Silatex® Primer** akril alapozóhoz, valamint az alkid alapú festékek hígításához.

Alkalmas felületek vagy szerszámok tisztítására is a fenti termékek alkalmazása után.



Csomagolás

5 l és 1 l

Műszaki jellemzők

Sűrűség (EN ISO 2811-1)	0,80 kg/l (±0,05)
Megjelenés	Transzparens
Csomagolás	5 l és 1 l fémdobozokban
UFI kód	12A0-G00U-R002-70XN
Tárolhatóság	2 évig, eredeti, lezárt csomagolásban, fagytól, nedvességtől és napfénytől védve tárolva

Az adatlapban található, a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és tudásán alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsünk nekik a lehetséges megoldások megtalálásában. Beszállítóként azonban a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem vállal felelősséget a használatából eredő eredményekért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkkal ellenőrizzék, hogy a jelenlegi adatlapot nem módosították-e egy újabb kiadás.

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS SALES & CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochoi, Thessaloniki, Greece
T. +30 2310 467275